## QTIII型二氧化氯发生器

产品名称	QTIII型二氧化氯发生器	
公司名称	青岛青天环境工程有限公司	
价格	4500.00/台	
规格参数	型号:QTIII 品牌:SPARK 设备名称:二氧化氯发生器	
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇驻地	
联系电话	83131543 18561542397	

## 产品详情

型号	QTIII	品牌	SPARK
设备名称	二氧化氯发生器	规格	30-2000
杀菌率	90 (%)	灭藻率	90 (%)
电压	220 ( V )	制水量	30-2000
工作压力	大于0.2(Mpa)	水温	0-50 ( )
T力茲	50 ( w )		

二氧化氯发生器的应用行业:自来水厂的给水杀菌消毒处理;医院污水的消毒处理;游泳池、浴池水的灭菌灭藻处理;发电厂、化工厂、制药厂、炼油厂等行业冷却循环水的杀菌灭藻处理;回用中水的灭菌及除异味;高层二次供水的消毒处理;企业、矿山、不对、农村、铁路沿线以及野外作业的生活用水消毒处理。

## 二氧化氯发生器的使用参数(有效氯消耗量g/m3):

饮用水(地下)	饮用水(地表)	医院污水	有用池水	城市污水	工业循环水
0.5-1	1-2	20-30	2-5	5-10	3-8

工作原理含氯无机盐水溶液与酸性活化剂在负压条件下,经供料系统自动定量输送到反应系统中,在一定温度下,经负压曝气反应产生二氧化氯与氯气混合气体,经吸收系统吸收制成一定浓度二氧化氯混合液,进入待处理水中。性能特点化学法不用电解,故障率低,寿命长。体积小,重量轻,安装操作简单,水射器投加。投资少,运行费用低

## 性能参数

内容 型号	qt -50	qt -100	qt -200	qt -300	qt -400	qt -500	qt
有效 氯产 量g/h	50	100	200	300	400	500	1000
设备 尺寸 mm	650 × 530 × 880	724 × 550 × 1000	724 × 550 × 1000	824 × 545 × 1880	824 × 545 × 1180	824 × 545 × 1180	1000