

# 国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家

产品名称	国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

## 产品详情

国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家煤化工工厂的消防给水系统应统一规划，消防水源应有可靠保证。

煤化工工厂的装置区、储运区、动力及公用工程设施区、辅助设施区应设置独立的高压或稳高压消防给水系统。稳高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统压力大于或等于0.7MPa。丁、戊类辅助设施区和生产管理区可采用低压消防给水系统，国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家消防给水压力应确保灭时\*不利点室外消火栓的水压不低于0.25MPa。低压消防给水系统可与煤化工工生产给水系统合并。

9.1.2 除本标准另有规定外，消防给水系统的设计应执行现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974的有关规定。

9.1.3 本标准未做规定的室内外灭火、冷却设施的设计，国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家应按现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160的有关规定执行。

9.1.4 煤化工工厂内各类建筑和设施的灭火器配置，应符合现行国家标准《石油化工企业设计防火标准》GB50160和《建筑灭火器配置设计规范》GB50140等标准的有关规定。

化工工厂的高压和稳高压消防给水系统的设计用水量应按装置区、国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家储罐区一次火灾消防用水量\*大者与动力及公用工程设施区、辅助设施区一次火灾消防用水量\*大者之和计算确定。符合本标准第9.1.1条的低压消防给水系统的设计用水量应按其保护范围内需水量\*大的建筑确定。

9.2.2 大型煤化工工厂应设置不少于2套独立分区供水的高压或稳高压消防给水系统，且应符合下列规定：

国内有A1资质的非标容器厂家，国内有A2资质的非标储罐厂家，国内有A3资质的非标设备厂家每套消防给水系统的\*大保护半径不宜超过1200m；