

# 新型高效带式压滤机 污泥脱水机

产品名称	新型高效带式压滤机 污泥脱水机
公司名称	青岛首开环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:35 ( T/h ) 品牌:SPARK
公司地址	山东省青岛市黄岛区峡沟工业园西端 ( 注册地址 )
联系电话	13854245434 13854245434

## 产品详情

污泥处理设备种类	污泥脱水机	处理量	35 ( T/h )
品牌	青岛首开	型号	SK
总功率	4 ( kw )	添加剂配比	0.02
池径	0 ( m )	池深	0 ( m )
周边线速度	8 ( m/min )	无故障时间	24 ( h )
设备自重	10 ( t )	噪音	20 ( dB )

性能特点：超长的重力脱水区，承载量大，处理能力强、耗能少、运行成本低。独特的斜式加长楔形区设计，无跑泥挤漏现象，运行更稳定、处理量趋至最大。多辊径递减式积压辊，布局紧凑、滤饼含固量高。配备新式自动纠偏和张紧系统，工作平衡可靠，大大提高滤带寿命。采用国际最新流行的行得转臂式无级变速器与轴装式圆弧蜗杆减速器配合的传动方式，调速jingque，范围大。采用两套独立的反冲洗系统，配备多级犁耙，引进国外先进的电器控制系统。应用领域：市政污泥金矿尾矿、酒精醪液，洗煤厂煤泥、洗车厂污泥、各类污水处理厂产生的污泥以及、造纸、皮革、印染、石油化工、食品等领域。

主要技术参数：

机型参数	处理能力 ( m <sup>3</sup> /h )	滤带宽 度 ( m )	滤带运行 速度(m/m in )	滤带张力(k n/m )	气源压力 mpa	冲洗 水量m <sup>3</sup> /h	传动 功率kw	冲洗水 压mpa	外形尺寸mm ( 长 *宽*高 )
qdy500iv	3-4	1.3-6.5	1.1	6	0.7	>3	1.5	0.45	3150*1004*1535
qdy1000iv	5-7	1.3-6.5	1.1	6	0.7	>5	3	0.45	3870*1310*1885
qdy1500iv	8-10	1.3-6.5	1.5	6	0.7	>8	3	0.45	3870*1810*1885
qdy2000iv	12-15	1.3-6.5	1.5	6	0.7	>10	3	0.45	3870*2310*1885
qdy2500iv	15-18	1.3-6.5	2.2	6	0.7	>12	4	0.45	3870*2810*1885
qdy3000iv	18-25	1.3-6.5	2.2	6	0.7	>15	4	0.45	3870*3310*1885