

专业生产带式浓缩压榨过滤机

产品名称	专业生产带式浓缩压榨过滤机
公司名称	青岛青天环境工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	污泥处理设备种类:污泥脱水机 处理量:35 (T/h) 品牌:SPARK
公司地址	山东省青岛市黄岛区王台镇驻地
联系电话	83131543 18561542397

产品详情

污泥处理设备种类	污泥脱水机	处理量	35 (T/h)
品牌	SPARK	型号	QDYC
总功率	2.2 (kw)	添加剂配比	0.02
池径	0 (m)	池深	0 (m)
周边线速度	25 (m/min)	无故障时间	24 (h)
设备自重	10 (t)	噪音	20 (dB)

qdydc系列带式浓缩压榨过滤机

qdydc系列带式压榨过滤机是我公司在消化吸收国内外同类先进技术，在原qdyb带式压滤机的基础上，开发的集浓缩与压榨于一体的新型高效污泥脱水设备，本机主要由浓缩段和压榨段两大部分组成，高含水率的污泥在无需污泥静态预浓缩及相应的搅拌刮泥设备条件下可直接在絮凝剂和重力的作用下，由浓缩段脱去大部分游离水，使初步浓缩的污泥进入压榨段，再经重力脱水、预压脱水和s型压榨后可使污泥达到理想的脱水效果，该机可广泛应用于造纸、皮革、印染、石油化工、食品、城市污泥等所产生的污泥脱水以及消化污泥的脱水。主要特点：1、处理能力大，运行平稳，噪音低；2、污泥浓缩时间短，滤饼含水率低；3、全敞开式结构，便于使用和维护，结构紧凑，占地面积小；4、带式浓缩压榨滤机浓缩段的处理效率和性能是传统污泥浓缩池与之无法相比的。传统污泥浓缩池停留时间一般需10小时以上，而带式浓缩段的脱水停留时间平均只有几十秒至1-2分钟。5、浓缩段和压榨段的传动均采用无级调速，以求得最佳工艺匹配。6、滤布纠偏装置，采用气动反馈单侧自动纠偏。7、滤布张紧装置，采用气动张紧，因此操作灵活，维修简单方便。主要技术参数：

型号	滤带宽度 (mm)	滤带速度m/min				功率kw		冲洗水压 力mpa	滤带张力kn/ m	外形尺寸n
		浓缩段	压榨段	浓缩段	压榨段					
qdydc-500	500	5-25	1.3-6.5	0.75	1.1	0.5	0-6	2950*1240*2285		
qdydc1000	1000	5-25	1.3-6.5	0.75	1.1	0.5	0-6	2950*1740*2285		
qdydc1500	1500	5-25	1.3-6.5	1.1	1.5	0.5	0-6	2950*2240*2285		
qdydc2000	2000	5-25	1.3-6.5	1.1	1.5	0.5	0-6	2950*2740*2285		

qdy2500	2500	5-25	1.3-6.5	1.5	2.2	0.5	0-6	2950*3240*2285
qdy3000	3000	5-25	1.3-6.5	1.5	2.2	0.5	0-6	2950*3740*2285