

成都门窗系统成都门窗型材成都断桥铝门窗

产品名称	成都门窗系统成都门窗型材成都断桥铝门窗
公司名称	成都新邦门窗公司
价格	.00/平方米
规格参数	
公司地址	武侯区武侯大道文昌段80号附4号（时代锦绣正对面）
联系电话	028-62653885 15928878493

产品详情

【推荐】成都断桥铝门窗 成都门窗 成都门窗设计

隔热断桥铝门窗的性能和优点分析

1、隔热断桥铝门窗

防火性好：铝合金为金属材料，因此，它不易燃烧。

2、防撬防盗性能好：铝塑复合窗配置高级装饰锁及优良的五金配件，使盗贼行窃亦难以下手。

3、耐冲击：由于铝塑复合型材外表面为铝合金材料，超强硬度，刚性好，因此它比塑钢窗型材的耐冲击性强大得多。

4、颜色多种多样：可供客户选择的自由空间很大。

5、免去维护的麻烦：铝塑复合型材不易受酸碱侵蚀，使用断桥铝门窗不会变黄褪色，几乎不必保养。

6、它具有很好的密封性能，真正做到了冬暖夏凉。

优点采用隔热断桥铝合金型材，其热传导系数为 $1.8 \sim 3.5W/m^2 \cdot k$ ，大大低于普通铝合金型材($140 \sim 170W/m^2 \cdot k$)；如果采用中空玻璃结构，其热传导系数为 $3.17 \sim 3.59W/m^2 \cdot k$ ，大大低于普通铝合金型材($6.69 \sim 6.84W/m^2 \cdot k$)，有效地降低了从门窗传导进入室内的热量；带有隔热条的型材内表面温度与室内温度接近，最大程度地降低了室内水分由于过度饱和而冷凝在门窗表面的可能性；

在冬季的寒冷天气里，带有隔热条的断桥铝门窗框，至少能够减少1/3的通过门窗框而散失的热量；而在炎炎夏季，带有隔热条的门窗框能够最大程度地阻挡来自室外的炙热气流，如果有空调，也相对地减少了空调能量的损耗，同时减少了由于空调和暖气产生的环境辐射，真正地节能环保；

人体与环境交换热量取决于室内空气的温度、空气流动速度和室外空气温度。通过门窗调节室内温度，使其不低于12~13℃，已达到最舒适的环境；

采用厚度不同的中空玻璃结构和隔热断桥铝型材空腔结构，能够有效降低声波的共振效应，阻止声音的传递，可以降低噪音30dB以上；

采用阳极氧化、粉末喷涂表面处理后的隔热断桥铝型材，可以生产RAL色系200多款不同颜色的铝型材，经滚压组合后，使隔热铝合金门窗产生室内外不同颜色的双色门窗，让我们的居住环境也能五彩缤纷、七彩斑斓。

不过在现实生活中，我们对隔热断桥铝门窗比较专业的知识和一些专业术语了解的实在太少，知道了它的一些基本性能和优点，我们似乎已经对它有了相当的好感了吧！

同时我们在和不少客户的交流沟通过程中，发现大部分客户对如何选择隔热断桥铝型材以及如何辨别优劣的问题上，存在很多的盲点以及不知所云的茫然，下面就这两点，谈谈对隔热断桥铝门窗型材的选择。

1.首先要看用料，好的铝合金门窗所用的铝型材，在厚度、强度和氧化膜等方面，应符合国家的有关标准规定，壁厚应在1.2毫米以上，至少要达到每平方毫米108牛顿的屈服强度、每平方米毫米157牛顿的抗拉强度，氧化膜厚度要达到10微米。对于不符合以上标准的，一定是劣质的铝合金门窗型材，请业主们谨慎选择。

2.其次门窗生产厂家对型材加工的精细程度和专业技术能力，是业主们值得考虑的重点，好的型材配上好的生产厂家，专业的生产安装工人，才能“好马配好鞍”啊！铝合金门窗加工精细，专业技术安装，才能使其密封性能好，开关自如。反之，技术人员盲目选用铝型材系列和规格，加工粗制滥造，甚至以锯切割来替代铣加工，安装施工人员又不按要求进行安装，这样生产出来的门窗密封性能差，开关不顺畅，不能有效地阻挡风雨，严重的还可能会使玻璃炸裂，如果遇到强风和外力的时候，容易将推拉部分或玻璃刮落或碰落，门窗损坏事小，伤到家人或者路过行人，其忧堪虑啊！

3.再次，要说道说道业主们普遍比较关心的价格问题了，在一般情况下，好的铝合金门窗因生产成本低，价格一定比劣质铝合金门窗要高30%左右。对于有些使用厚仅0.6-0.8毫米铝型材生产出来的铝合金门窗，抗拉强度和屈服强度远远低于国家相关标准规定，使用很不安全。所以俗语说“一分钱一分货”，业主们要选用好的型材，千万不能贪图一点小便宜。

4.最后，业主们一定要选用正规的断桥铝门窗生产厂家的产品，不按标准加工生产的门窗是后患无穷的。

门窗就好比是家的“眼睛”，眼睛是我们的心灵之窗！由此可见家居门窗的选用和安装，是非常重要的。