

天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器

产品名称	天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:按需
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器煤化工工厂生产区、公用和辅助生产设施区、生产管理区应设置室外消火栓。

9.4.2 室外消防给水管道的布置应符合下列规定：

1 装置区四周，高层厂房和高架仓库四周，天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器可燃液体罐（组）、液化烃罐（组）、液氨罐（组）、可燃（助燃）气体储罐（组）四周，占地面积大于10000m²的露天储煤场、筒仓、储煤库和干煤棚，应沿消防车道边设置环状消防给水管道；其他厂房、仓库、煤储运系统建筑可沿消防车道边设置枝状消防给水管道；装置区内沿消防车道及检修道路设置的消防给水管道，应与其四周设置的消防给水管道连通，构成环状管网；

2 可燃液体、液化烃的火车和汽车装卸栈台，天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器火炬区的消防给水管道可采用枝状管网；

3 独立设置的高压和稳高压消防给水环状管道应用阀门分成若干独立管段，天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器每段内的消火栓数量不宜超过5个；与生产给水合用的低压消防给水管道上的每个消火栓前应设置切断阀；

4 消防给水干管的管径应经计算确定；对于独立消防给水管道，宜采用钢制管道，管道内的流速不宜大于3.5m/s，管径不应小于200mm；

5 消防给水管道应保持充水状态，天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器地下的独立消防给水管道应埋设在冰冻线以下，严寒和寒冷地区管顶距冰冻线不应小于150mm。

天然气净化设备厂家，沼气净化设备厂家，菏泽花王容器室外消火栓的设置应符合下列规定：

