

浙江绍兴西门子中国授权代理商

产品名称	浙江绍兴西门子中国授权代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

浙江绍兴西门子中国授权代理商

技术优点:

响应时间，系统的控制得到改进。即使没有远传隔膜系统，也能在高达 125 ° C (257 ° F) 的过程温度下直接连接使用。具有全文本背光显示屏和 3 个按钮，用户友好性较高。使用 HART 协议，也可以从控制室方便地组态和操作变送器。无需软件，即可方便地使用大量诊断功能。为了方便地进行过程监视，显示屏上可以显示曲线和趋势图。具有大量诊断功能，如 8 个小/大过程值指针，还会显示事件的时间。SITRANS P500

是种用来测量差压、液位和流量的高精度数字式压力变送器。该变送器可保证 0.03 % 的特性曲线偏差，可以很好补偿静压和温度对测量结果的影响。

SITOP 电源可与缓冲器模块、不间断电源、冗余模块和选择性模块结合使用。

为何使用DIN导轨式开关电源？

DIN导轨安装系统的灵活性允许更快速地安装，且所有设备均可轻松地咬接到金属导轨上。电源可轻松地有序置于封闭式接线箱或空间受限区域中的DIN导轨上。类似设备可相邻安装，从而减少需要的布线量。大多数电源均为对流冷却，因此，无需冷却风扇。DIN导轨式交流转直流开关电源广泛用于很多自动化、仪器和工业应用。它们用于为各种直流操作设备供电，其中包括传感器、电动机、执行器、电磁阀以及继电器等等。

购买DIN导轨式开关电源时需要考虑的要点

DIN导轨尺寸 – 提供三种常见DIN导轨。顶帽、G截面和C截面。大多数具有7.5mm或15mm的深度。明智的做法是检查您的电源是否与DIN导轨兼容。

保护类型 – 务必选择防止短路、过载、过温或过电压的电源。一些电源还提供启动暂停模式，该模式允许PSU在清除故障后恢复操作。

固定或可调输出电压或电流 – 在测试系统中，通常采用可调直流电压，但是，在其他应用中，固定直流电源至关重要。

布线和接线 – 连接电源的输入/输出线路应尽可能短并具有大横截面积，以有助于最大程度减小噪声和热量。

效率 – 选择效率超过89%的电源，以最大程度减少功耗，尤其是系统依靠对流冷却的应用。

输入电压范围 – 如果您购买的DIN导轨式开关电源适用于欧洲和北美及英国，则需要的通用交流输入范围为80V交流到264V交流。

标准 – 如果该电源适用于美国，用于控制电动机，则它需要符合标准UL508，这是用于工业控制设备的安全标准

SITOP 电源适用于各种馈电任何。它们可应对安装空间有限和环境条件十分苛刻的情况。这些标准电源还可满足特殊要求。

尺寸***小的电源：24 V/0.375 A 和 0.5 A；这些小型电源的宽度仅为 22.5 mm，尤其适合为低压控制装置供电。

通用型：24 V/2.5 A, 4 A 和 10 A：电源带有通用输入，可连接到单相交流系统和直流系统。

DC/DC 转换器：24 V/2 A;输入范围 38 - 121 VDC，适用于从电池供电的系统和直流系统。

SITOP PSA100E;该单相电源满足 2.5 - 12 A 的基本工业电流要求，可安装到标准安装导轨上，或直接安装到墙壁上。

扁平设计：24 V/5 A 和 10 A：可将紧凑型金属外壳安放到安装深度有限的位置，甚至安装到机器支撑框架或铰接框架中。

SITOP PSU300P：24 V/8 A;具有防护等级为 IP67 的坚固金属外壳，针对无机柜的应用而设计，温度范围 -25 至 +55 °C。其设计形式与 SIMATIC ET200pro PS 相同，但不带用于连通输入电压的***个连接器

不仅是 24 V 电源，还可提供其他输出电压

SITOP 不仅可向 24 V 负载可靠提供***、稳定的电压，而且提供其他负载电压。

SITOP compact:12 V/2 A;这些薄型电源在整个负载范围内（甚至在空载运行期间）保持低功耗。关于其他功能，请参见 SITOP compact：

SITOP DC/DC：12 V/2.5 A;DC/DC 转换器具有薄型标准安装导轨外壳，电源电压为 24 V。SITOP DC UPS 也可用于提供 12 V 不间断电源。

SITOP flexi：3 ... 52 V/10 A;输出可变，应用***。可在 3 和 52 V 之间灵活调节，一个标准电源可提供不同的特殊电压。

SITOP dual：2 x 15 V/3.5 A;电子电源适合在控制柜上使用。该工业标准导轨安装电源具有两个 15 V 输出。例如，可向电子负载提供 ± 15 V 电压。

LOGO!Power：5, 12, 15 V;具有这些输出电压的小型电源分为两个性能级别。有关其他特点，请参见 LOGO! Power。

SITOP smart：48 V/10 A;SITOP modular:48 V/ 20 A;输出电压高，负载电源线可具有较小的线芯截面积