

通都管业厂家pvc波纹管规格介绍|提供在线询价

产品名称	通都管业厂家pvc波纹管规格介绍 提供在线询价
公司名称	杭州通都实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦13F
联系电话	86-057186603189 18668178883

产品详情

#pvc双壁波纹管颜色 Pvc双壁波纹管的色泽一般有白色（本色）和桔红色两种。Upvc波纹管的色泽以白色为主，cpvc波纹管以桔红色为主。

#pvc双壁波纹管外观 pvc双壁波纹管管壁不允许有气泡、裂口、分解变色线及明显的杂质。波纹管的波形应均匀一致，不应出现短缺波纹。管内壁应光滑。内外壁应紧密熔结，不应出现脱开现象。

#pvc双壁波纹管尺寸及偏差 Pvc双壁波纹管管材同方向弯曲应小于2%。

#pvc波纹管管材的物理力学性能应符合如下的要求。 项目 技术指标 试验方法

落锤冲击(0) 9 / 10不破裂 见5 . 5 . 1 环刚度(kN / m²) 6 . 3 见5 . 5 . 2

扁平试验 无破裂 见5 . 5 . 3 摩擦系数 干放 0.363 施加膨润土 0.155

连接密封试验 无泄漏 见5 . 5 . 4

冷弯曲率半径(100/90) 最小弯曲半径4.5米,管壁不得折损 见5 . 5 . 5

冷弯曲率半径(110/100) 最小弯曲半径5.0米,管壁不得折损 见5 . 5 . 5

#pvc双壁波纹管标志 Pvc双壁波纹管产品上应有下列明显标志：产品名称、产品标记、生产材料、生产厂家（或商标）、生产日期。 #pvc双壁波纹管储存 Pvc双壁波纹管存放场地应平整，堆放应整齐，堆放高度不得超过2m，距热源不小于1m，PE管不小于5m，不得露天暴晒。存放期自生产之日起，一般不得超过2年。 #pvc双壁波纹管环境性能 1.pvc双壁波纹管的适用温度范围：-20 ~ +50 （能正常使用）。

2.在保障各种技术性能指标的前提下，pvc双壁波纹管在土壤中的使用寿命不小于50年。

3.在50年的寿命时间内应具有耐蚁蚀性能。 4.在50年的寿命时间内应具有耐鼠蛟性能。

5.在50年的寿命时间内应具有耐酸、碱、盐腐蚀性能。 6.pvc双壁波纹管应具有阻燃性能。

[杭州通都实业有限公司](http://www.hztdsy.com) 电话：400-800-2229 传 真：0571-86603183 E-mail：hztdsy@163.com 网

址：<http://www.hztdsy.com> 新浪博客：<http://blog.sina.com.cn/hztdsy> 地

址：杭州市滨江区丹枫路788号海越大厦13F 生产基地：杭州富阳受降经济开发区