

# 南京卷帘门厂家，苏尚门业维修安装

产品名称	南京卷帘门厂家，苏尚门业维修安装
公司名称	苏州苏尚安装工程有限公司
价格	88.00/件
规格参数	
公司地址	东吴南路63号
联系电话	17300630030 17300630030

## 产品详情

卷帘门维修保养技巧：

- 1、卷帘门维修在启闭完毕进程旁边，应具有随位完毕之，不应有完毕而承继下滑征象，如发生下滑距离大于50mm的环境出现，应立即对卷帘门节制电器和卷门机制动器中止仔细检讨补缀，工作异常为止；
- 2、卷帘门门帘和易锈部位，应中止如期防腐、油漆及保养处置，阻止用重物、硬物冲击门面；
- 3、卷帘门工作时若有发生较大颤栗或十分声响时应停机检讨，消除有碍门帘异常启闭的杂物；
- 4、卷帘门维修底梁座下限位置必需与轴承架下端坚持大于200mm的距离，以保证制动完毕时不发生冲顶征象；。
- 5、全部电动节制的卷帘门，启闭工作偏向必需与开关箱教唆相同，格外是在新接通电源试车或外来输出电源改变相线时，维修电动卷帘门机电应先使用手动装配将门帘置于门洞高度1/2的位置，接通电源后试操纵卷门启闭，直到与教唆相附，方可异常使用，否则毁坏限位器，惹起卷帘反卷或冲顶等而构成丧失；
- 6、卷帘门设备位置的上端应有牢靠的防火行动办法，在卷帘门的卷筒下端做包箱或吊顶时必需设置可拆式运动盖板，在电动卷门机一侧下端必需预留500 × 500mm可拆查验孔，以便于维修保养；
- 7卷、帘门维修操纵时，操纵者必需站在能看到卷门工作情况的位置中止操纵，否则生不测而受损；

8、卷帘门门帘和卷门机阻止与酸、碱性物溶液交兵，以防门帘外面；

9、卷帘门的卷门机在工作、滑行、传动等部位应如期检讨(至多每一年2次)，并根据必要实时加油，以包管卷帘门的异常使用。