

瑞典高精度的冷热水,蒸汽阀门广州贤力提供

产品名称	瑞典高精度的冷热水,蒸汽阀门广州贤力提供
公司名称	广州贤力楼宇自动化系统产品公司
价格	.00/盒装
规格参数	
公司地址	广州广州市天河区中山大道西2号三楼307室
联系电话	020-22097076 13808866899

产品详情

NTVS系列用于对温度范围为-5 ... 185 的冷水、热水、乙二醇与水的混合液或蒸汽与区域采暖进行控制。此类阀可平衡压力，因此可处理高的压差，从而减小受力。这意味着可使用低受力执行器。该阀在圆锥体与阀座之间采用充碳聚四氟乙烯进行软密封，从而可严丝合缝。其包装箱采用自调节四氟乙烯制成，并附随Viton O型圈。NTVS阀符合DIN标准DIN3202/F1及ISO5752的要求，见表1。注意：对于压力和流速很高的应用，必须采用金属包装。如需订购采用金属包装的阀，请在参考类型末尾附加字母M，例如使用NTVS50-27M而非平常的NTVS50-27。技术数据 流量特征 等百分比最大压差 1.6MPa 介质 热水、冷水、乙二醇与水的混合液或蒸汽流体温度 -5... 185 连接体 依照SS335表6确定法兰最大泄漏 Kvs的0.00% 可调范围 100 : 1 压力等级 PN16 材质 阀体 球墨铸铁SS0727 轴杠 不锈钢SS2333 圆锥体 不锈钢SS2346 包装箱 自调节聚四氟乙烯 O型圈与活塞环 Viton 阀帽 黄铜SS5170 密封法兰 钢SS2172 软密封 充碳聚四氟乙烯介绍 连接体 Kvs 冲程长度 执行器 适配器套件 类型 备注 2通阀 DN15 0.4 20mm RVA5 OVA-F1 NTVS15-0.4 2通阀 DN15 1.6 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS15-1.6 2通阀 DN15 2.7 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS15-2.7 2通阀 DN20 0.8 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS20-0.8 2通阀 DN20 1.6 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS20-1.6 2通阀 DN20 2.7 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS20-2.7 2通阀 DN20 3.9 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS20-3.9 2通阀 DN25 1.6 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS25-1.6 2通阀 DN25 2.5 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS25-2.5 2通阀 DN25 4 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS25-4.0 2通阀 DN25 6.3 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS25-6.3 2通阀 DN25 10 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS25-10 2通阀 DN32 4 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS32-4.0 2通阀 DN32 6.3 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS32-6.3 2通阀 DN32 10 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS32-10 2通阀 DN32 16 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS32-16 2通阀 DN32 25 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS32-25 2通阀 DN40 6.3 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS40-6.3 2通阀 DN40 10 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS40-10 2通阀 DN40 16 20 mm RVA5 OVA-F1 NTVS40-16

电话：020-22097076 400-0388-332
 传真：020-87516399 QQ：1512013409 手机：13808866899 邮箱：sales@regin-xl.com 网站：www.regin-xl.com
 地址：广州市天河区中山大道西2号三楼307 联系人：柳仰东