

南京油压机，嘉兴油压机，C型油压机，中小型油压机，油压机厂家

产品名称	南京油压机，嘉兴油压机，C型油压机，中小型油压机，油压机厂家
公司名称	鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号
联系电话	0574-62265729 18858228752

产品详情

xtm-103-系列油压机特点：

1. 采用双按钮开关操作方式，压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，操作灵便，工作可靠。

2. 该系列液压压床以1-14mpa的液体压力为动力源，外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源，总耗电功率不超过3.7kw。

设备待机时噪音不超过80分贝。

采用整体焊接的坚固开式结构，可使机身保持足够的的钢性，同时拥有最方便的操作空间。

5. 分手动和半自动两种控制方式，配有紧急回升按钮，也可加装红外线护装置。

压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制

压装主轴的回升高度可通过计时器或接近开关任意（行程范围内）调整。

液压系统置于机架内,外观整洁。

具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做。

0. 该系列液压机出力范围有3-20t可选(1t=1000kgf=9.8kn)。

11. 可选配工作台：600*600*720mm（长*宽*高）。

12. 该系列液压机械出力范围有3tf-20tf可选（1tf=1000kgf=9.8kn）。

13.（注：规格参数亦可根据客户要求定制）

适用范围：

本系列油压压床适用于零部件的压装、零件的校正和铆接；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。

售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。

2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。

3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若

电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。

4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

型号	xtm-103c-3t	xtm-103c-5t	xtm-103c-10t	xtm-103c-15t	xtm-103c-20t
出力 (t)	1-3	1.5-5	3-10	5-15	5-20
工作面尺寸 (mm)	350 × 240	350 × 240	400 × 300	400 × 300	400 × 300
油缸行程 (mm)	150	150	200	200	200
最大工作高度 (mm)	245	245	300	300	400
轴孔尺寸 (mm)	25	25	30	30	30

机器高度 (mm)	1080	1080	1150	1150	1150
电源	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v	ac380v
马达功率 (kw)	2.25	2.25	3.75	3.75	3.75

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护