

长沙油压机，湖南油压机，C型油压机，中小型油压机，深圳油压机

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 长沙油压机，湖南油压机，C型油压机，中小型油压机，深圳油压机 |
| 公司名称 | 鑫台铭（宁波）液压机械设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江 宁波 余姚市低塘街道联通南路112号 |
| 联系电话 | 0574-62265729 18858228752 |

产品详情

xm-103-c系列c型桌上油压机特点：

1. 采用双按钮开关操作方式，压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整，操作灵便，工作可靠。

2. 该系列液压压床以1-14mpa的液体压力为动力源，外接三相ac380v 50hz或三相ac220 60hz交流电源，总耗电功率不超过3.7kw。

设备待机时噪音不超过80分贝。

采用整体焊接的坚固开式结构，可使机身保持足够的的钢性，同时拥有最方便的操作空间。

5. 分手动和半自动两种控制方式，配有紧急回升按钮，也可加装红外线护装置。

压装行程一般通过计时器、压力开关、接近开关进行控制

压装主轴的回升高度可通过计时器或接近开关任意（行程范围内）调整。

液压系统置于机架内,外观整洁。

具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做。

0. 该系列液压机出力范围有3-20t可选(1t=1000kgf=9.8kn)。

11. 可选配工作台：600*600*720mm（长*宽*高）。

12. 该系列液压机械出力范围有3tf-20tf可选（1tf=1000kgf=9.8kn）。

13. （注：规格参数亦可根据客户要求定制）

适用范围：

本系列油压压床适用于零部件的压装、零件的校正和铆接；也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸、压印等以及塑料、粉末制品的压制等多种用途。

售后服务：1. 设备自调试合格之日起，质量保修期壹年，终身维护。

2. 免费负责设备安装、调试及现场培训技术人员。

3. 使用过程中出现故障自收到客电话或传真通知，立即通过电话解决问题，若

电话中解决不了，安排上门服务，在48小时内赶到现场维修。

4. 建立客户档案，进行质量跟踪。

技术参数：

| 型号 | xtm-103c-3t | xtm-103c-5t | xtm-103c-10t | xtm-103c-15t | xtm-103c-20t |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 出力 (t) | 1-3 | 1.5-5 | 3-10 | 5-15 | 5-20 |
| 工作面尺寸 (mm) | 350 × 240 | 350 × 240 | 400 × 300 | 400 × 300 | 400 × 300 |
| 油缸行程 (mm) | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
| 最大工作高度 (mm) | 245 | 245 | 300 | 300 | 400 |
| 轴孔尺寸 (mm) | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |

| | | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 机器高度 (mm) | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 电源 | ac380v | ac380v | ac380v | ac380v | ac380v |
| 马达功率 (kw) | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |

价格适中、质量保证、包运费、含税、终身维护