

成都彩色户外防滑地面车道 成都改性环氧薄层抗滑地坪

产品名称	成都彩色户外防滑地面车道 成都改性环氧薄层抗滑地坪
公司名称	四川沧晟新材料有限公司
价格	85.00/件
规格参数	
公司地址	四川省成都市成华区万宇路229号1栋1单元14层1410号（注册地址）
联系电话	13668146645

产品详情

成都彩色户外防滑地面车道 成都改性环氧薄层抗滑地坪

施工工艺

- 1、素地要求：混凝土路面基础，应在浇筑一个月后/沥青路面，应在浇筑完成二个月后，铺设彩色陶瓷颗粒路面。施工路面应干燥平整，凹凸不平路面会增加材料的使用量。
- 2、素地清理：用吸尘器或吹风机将路面杂质和灰尘减少干净，路面有深坑或破损，应先进行修补。
- 3、刮涂陶粒胶：将彩色路面专用胶按配比搅拌均匀后用齿耙刮涂施工；地面不平整、凹坑用树脂砂浆材料完全填补平整；
- 4、撒布彩色陶瓷颗粒：将彩色陶瓷颗粒均匀撒布于刚刮涂均匀的彩色路面专用胶表面，完全将树脂材料覆盖；(自行车道、人行道陶瓷颗粒指标、【1--2mm】、公交车站台、高速公路、陶瓷颗粒指标【2---4mm】)
- 5、收集多余陶瓷颗粒：用吸尘器、扫帚将未被粘接上的陶瓷颗粒清洗干净