

PMH-3040高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | PMH-3040高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材 |
| 公司名称 | 广州宏牛建筑防水材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 宏牛防水:广东防水卷材厂家 |
| 公司地址 | 广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途） |
| 联系电话 | 020-29878196 13926464249 |

产品详情

产品简介

PMH-3040高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材是通过特质的聚乙烯塑料匀质塑胶板材为主导原材料，表层遮盖自粘胶料，适用后浇混凝土或混合砂浆混凝土拌合物粘合的防水材料。防水卷材短边预埋宽为70 mm的自粘钢筋搭接边，防水卷材自黏层具备自己变好作用，与液体混凝土浆体反映固化，产生地面防水与钢筋混凝土无缝隙融合，避免固层窜水安全隐患，能有效提升防潮系统的安全性。

品牌优势：

- 1、拉伸强度高，抗张强度高，和结构彻底粘合，避免窜水的概率。
- 2、抗冲击性好，用以底板下防潮时，无需任何防护层，直接从保护膜上边捆扎底板钢筋。
- 3、混凝土只应该做基本表层处理，不会受到底层面湿冷多度危害，松盖在混凝土基层上。
- 4、组装迅速简单，柔韧性的侧面自粘钢筋搭接。

产品执行标准：GB/T23457-2017预铺防水材料

适用范围：

主要适用于平屋面、别墅地下室、隧道施工、等房屋建筑防水施工；

民用型与公共建筑的平屋面及地下建筑、蓄水池、市政工程、公路桥梁、地铁站、隧道施工、堤坝等工程防水，特别适用于耐用性、耐蚀性要求严格和容易变形的重点项目。

施工措施：

- 1、防水卷材工程施工温度是-5度左右，温度低，粘合实际效果不稳固。
- 2、底层牢靠整齐，规定无明水县。
- 3、防水卷材短边钢筋搭接选用自粘钢筋搭接搭接宽为不低于70mm，长边钢筋搭接以胶布钢筋搭接，钢筋搭接宽为不低于80mm。
- 4、建筑立面施工过程中，固定点规定距边沿10-20mm处，与此同时固定点全部都要遮盖。

PMH-3040高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材存储运输：

- 1、防水卷材需在干燥，自然通风条件下存储，避免日晒日晒雨淋
- 2、严禁与有机溶液触碰，并远离火源。
- 3、立房时只有单面存储，放置时不应超过五层。
- 4、储存期自生产制造之日起为一年。