

凯夫拉胶水伺服电机转子缠绕尼龙丝凯夫拉线包覆高温胶水

产品名称	凯夫拉胶水伺服电机转子缠绕尼龙丝凯夫拉线包覆高温胶水
公司名称	东莞市爱固德新材料有限公司
价格	3.60/千克
规格参数	颜色:黑色 固化条件:加温 耐温范围:-50-200
公司地址	凤岗镇金城路32号4栋102室
联系电话	0769-82856271 13889976848

产品详情

凯夫拉胶水伺服电机转子缠绕尼龙丝凯夫拉线包覆高温胶水

凯夫拉胶水广泛应用于高速电机，伺服电机转子磁钢的包覆保护，加固补强，防腐蚀。

磊泰单组份环氧结构胶E715,是一种单组份,无溶剂,需加热固化的航空级粘合剂。在适当的热环境中固化,粘合剂形成了坚韧的胶层,可以提供出色的抗剪切力和抗物理冲击、高低温冲击性能。对于大部分材料都可以实现较好的粘接力,包括金属、玻璃、陶瓷和塑料。实验室测得钢片粘接后的室温剪切强度超过28Mpa,超过市场上主流产品的粘接强度。

典型应用：

用于金属部件包括有涂层磁材的结构性粘接，也可用于金属，复合材料的粘接。

典型性能：

外观： 黑色或米白色半流淌膏状

主要参数	典型值	范围
密度(g/cm ³)	1.13	1.10-1.20
旋转粘度, 25	14000 cps	13500-16000 cps

推荐固化条件： 120 ， 50分钟

110 ，70分钟

较高的固化温度和较长的固化时间会得到更好的粘

接强度。 根据经验，烘箱的换热效率不同以及粘接部件尺寸的不同，会影响固化工艺。

凯夫拉胶水伺服电机转子缠绕尼龙丝凯夫拉线包覆高温胶水

凯夫拉胶水伺服电机转子缠绕尼龙丝凯夫拉线包覆高温胶水