

脂肪族聚氨酯面漆 陕西聚氨酯面漆 厂家

产品名称	脂肪族聚氨酯面漆 陕西聚氨酯面漆 厂家
公司名称	陕西阔大秦新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城五路东段欧亚国际B座
联系电话	13863901666 13863901666

产品详情

聚氨酯面漆发生的问题和解决方法-【阔大秦涂料】

聚氨酯面漆流挂

聚氨酯面漆的流挂一般发生在施工部位的垂直平面上。湿膜在重力作用下向下流动，在底部形成局部或整体薄而厚的涂层，脂肪族聚氨酯面漆，出现严重不均匀的条纹和流痕。

原因:

(1)聚氨酯面漆本身的质量:作为一种防腐面漆，一般都有厚涂料的设计要求。如果涂料本身的抗流性能太差，那么流挂是不可避免的;

(2)聚氨酯面漆的施工:在施工过程中，喷涂过厚，或喷涂距离过近;不必要使用聚氨酯稀释剂导致喷雾粘度低。

预防和控制:

(1)涂料本身造成的因素，那么就要求厂家在聚氨酯面漆配方中选择更合理有效的防流助剂，少用或不使用大密度填料，及时调整稀释剂的挥发率，根据气候、温度和施工现场配合相应的稀释剂。

(2)施工原因引起的流吊，多次薄喷涂(干膜厚度20-30 μ m)，控制喷Q距(不小于30cm)和喷涂压力，力求距均匀;控制正确的丙x酸聚氨酯磁漆施工粘度。

聚氨酯面漆上有小孔

小孔出现在漆膜表面的小孔，类似于皮毛孔

原因:聚氨酯面漆本身释放气泡能力较差;厚涂层平整后入烤箱烘烤时间过短，升温过快;或油漆与水混合

等;

聚氨酯面漆之间的气流流速过快，导致表面过度干燥和环境湿度过high。

防治:慢干脂肪族聚氨酯整理稀释剂，低温烘烤;施工应严格按照施工工艺进行。调漆设备应清洁，无污物和水分。环境湿度大于80%时不宜喷涂光亮面漆。

聚氨酯面漆橘皮

涂层流动性差，膜层平整不好，有凹凸不平的橘皮如涟漪。

原因:脂肪族聚氨酯面漆粘度过大，流动性能差;可怜的雾化;喷漆室内空气流速过大，导致溶剂挥发过快;喷涂时，水性聚氨酯面漆，喷涂设备与旗喷表面的距离不合适，喷涂压力过大。

防治:使用脂肪族聚氨酯面漆稀释剂调节涂料至合适的喷涂粘度;调整喷漆室的空气流量，或更换相应挥发率的稀释剂;喷涂距离不宜过近，喷涂压力宜适中。

脂肪族聚氨酯面漆的应用领域和注意事项-【阔大秦涂料】

脂肪族聚氨酯面漆可用于各种工业环境:

- 1、 钢结构防腐:环氧富锌底漆+环氧铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆;环氧底漆+脂肪族聚氨酯面漆
- 2、 桥梁防腐:环氧富锌底漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆;无机富锌底漆+环氧密封漆+环氧云铁中间漆+脂肪族聚氨酯面漆
- 3.工程机械涂料:环氧底漆+脂肪族聚氨酯面漆
- 4、 建筑外墙装饰:环氧密封底漆+环氧介质涂料+脂肪族聚氨酯面漆

脂肪族聚氨酯面漆注意事项:

1. 脂肪族聚氨酯面漆的固化剂和稀释剂是特殊涂料，聚氨酯面漆价格，不能与其他品种混合使用
- 2、 混合涂料必须在4-6小时内用完，陕西聚氨酯面漆，以免涂料凝固不能使用
- 3、 风、雨、雪天气不宜施工，避免油漆病害
4. 施工人员应做好安全防护措施，如佩戴口罩、手套等
5. 涂料应储存在阴凉通风处，贮存期为12个月

聚氨酯面漆是一种双组份高性N装饰，具有非常优异的耐候性、耐溶剂性、性能、保色性和保光性，适用于要求高、腐蚀严重的领域，如桥梁、景观建筑、场馆外墙等。

聚氨酯面漆金属漆是一种双组份防腐涂料。主漆与固化剂按5:1的比例混合。施工可采用喷涂、涂刷、滚涂等方式。金属漆是镀银的金属闪光纹理，比固体漆具有更好的耐候性和抗紫外线性。

特点:超耐候性，装饰性较好-机械性能强，耐腐蚀性强涂层-----配套施工好

聚氨酯面漆金属漆可用于钢结构、厂房、桥梁工程、沿海设备、港口、护栏装饰、建筑涂装等领域，起到很好的保护和装饰作用。

聚氨酯面漆金属漆推荐与环氧中间漆、面漆配套使用，适用于涂装于各种基材表面。

脂肪族聚氨酯面漆-陕西聚氨酯面漆-厂家(查看)由陕西阔大秦新材料科技有限公司提供。陕西阔大秦新材料科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！