

气化装置批发 镇江博威电力 苏州气化装置

产品名称	气化装置批发 镇江博威电力 苏州气化装置
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

产品详情

技术特点

- 1、能使空气加热到很高的温度，可达850℃，壳体温度只有50℃左右。
- 2、热效率：可达0.9以上。
- 3、升温和降温速率快，苏州气化装置，可达10℃/S，调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定，气化装置批发，很适合自动控制。
- 4、机械性能好：因为它的发热体为钨钨合金材料，所以在高压空气流的冲击下，它比任何发热体的机械性能和强度都好，这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有优越性。
- 5、在不违反使用规程时，使用寿命长达十年。
- 6、空气洁净，体积小。
- 7、可根据用户的需要，设计多类型的空气电加热器。

主要作用

一、对夹式止回阀用途：

止回阀安装在管路系统，其主要作用是防止介质倒流，止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。对夹式止回阀适用于公称压力PN1.0MPa~42.0MPa、Class150~25000;公称通径DN15~1200mm、NPS1/2~48;工作温度-196~540 的各种管路上，用于防止介质倒流。通过选用不同的材质，气化装置哪家好，可适用于水、蒸汽、油品、xiao酸、醋酸、强氧化性介质及尿酸等多种介质。

二、对夹式止回阀的主要材质：

有碳钢、低温钢、双相钢(F51/F55)、钛合金、铝青铜、因科镍尔(INCONEL)、SS304、SS304L、SS316、SS316L、铬钼钢、蒙乃尔(400/500)、20#合金、哈氏合金等金属材料。对夹式止回阀的用途与结构特点

三、对夹式止回阀的标准与规范：

- 1、设计与制造：API594、API6D、JB/T8937，JB/T3595，
- 2、结构长度：API594、API6D、DIN3202、JB/T8937，ANSI/ASME B16.10
- 3、压力、温度等级：ANSI B16.34、DIN2401、GB/T9124、HG20604、HG20625、SH3406、JB/T74
- 4、试验与检验：API598、JB/T9092，GB/T13927
- 5、配管法兰：JB/T74~90、GB/T9112-9124、HG20592~20635、SH3406、ANSI/ASME B16.5、DIN2543-2548、GB/T13402、API605、ASME B16.47

四、对夹止回阀的结构特点：

- 1、结构长度短，其结构长度只有传统法兰止回阀的1/4~1/8
- 2、体积小、重量轻，其重量只有传统法兰止回阀的1/4~1/20
- 3、阀瓣关闭快速，水锤压力小
- 4、水平管道或垂直管道均可使用，安装方便
- 5、流道通畅、流体阻力小
- 6、动作灵敏、密封性能好
- 7、阀瓣行程短、关闭冲击力小
- 8、整体结构简单紧凑、造型美观
- 9、使用寿命长、

止回阀在水泵供水系统中的作用是防止高压水回流对水泵叶轮的冲击。系统在运行中由于某种原因，水泵突然停止运转时，泵内压力消失，与水泵出口相连的高压水就会反向流回水泵。水泵出口装有止回阀时，它会立即关闭，防止高压水反向流回水泵。

止回阀在热水系统的作用是防止热水回流到管道中。如果是PVC管很可能烫坏管道，甚至可能伤人，特别是在太阳能热水器系统中。

适用场合

蝶式双瓣止回阀适用于高层建筑给水管网，有一定化学腐蚀性介质管网、安装空间有限制的管网，还适用于污水管网。

升降式静音止回阀适用于给排水工程质量要求高的管网；压力要求相对高的管网（PN2.5Mpa）；可安装在泵的出口处，是经济实用的防水锤止回阀。

升降式消声止回阀适用于给排水系统，高层建筑管网，可安装在泵的出口处，结构稍加改动，可作为吸水底阀使用，但不适用于污水管网。

卧式止回阀适用于潜水、排水、排污泵，特别适用于污水和污泥系统。

旋启式橡胶止回阀适用于生活用水管网中；但不适用于沉积物多的污水

旋启单瓣止回阀适用于给水系统、石油、化工、冶金等工业部门对有安装空间限制的场所为适用。

气化装置批发-镇江博威电力(在线咨询)-苏州气化装置由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司是一家从事“陶瓷/合金耐磨进料阀”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“纽普兰克莱德”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使镇江博威电力在球阀中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！