

宁波固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁公司 恒邦防火

产品名称	宁波固定式挡烟垂壁 固定式挡烟垂壁公司 恒邦防火
公司名称	杭州恒邦防火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州富阳市大源镇兴源路8号
联系电话	18968046586 18968046586

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：杭州恒邦防火材料有限公司

一、挡烟垂壁应采用不燃烧材料（一般采用5mm厚的钢化玻璃）或外贴不燃烧材料

1：地面向地漏方向找坡，水泥砂浆或豆石混凝土均可，但表面要平整。门口附近坡度小，地漏附近坡度大，固定式挡烟垂壁安装，根据具体情况掌握。

2：管线穿楼板根部，加强防水。管根建筑密封膏封严，固定式挡烟垂壁公司，水泥抹平滑护脚后，刷防水涂料时贴玻璃丝布加强层1~2层。地漏附近同样措施。

挡烟垂壁

想要做好固定式玻璃挡烟垂壁项目，宁波固定式挡烟垂壁，把控好材料质量及安装质量两项步骤，固定式挡烟垂壁多少钱，才能在使用过程中达到良好效果。玻璃式挡烟垂壁安装主要在于基层结构及玻璃安装两部分。

一、固定式玻璃挡烟垂壁图纸设计

二、固定式玻璃挡烟垂壁构造动图展示

二、固定式玻璃挡烟垂壁安装方法

- 1、角钢固定普通安装
- 2、不锈钢包边安装
- 3、弧形固定式玻璃挡烟垂壁安装，常用于大厅设计

外型(1)挡烟垂壁的标识牌应坚固，标志应清晰。

(2)挡烟垂壁金属材料零部件表面不允许有裂痕、压坑及显著的凸凹、锤痕、毛边、孔眼等缺点;其表面务必做防锈处理解决，镀层、涂层应匀称，不可有斑剥、流动状况。(3)卷帘式挡烟垂壁的挡烟构件不允许有撕破、缺角、挖补、烂洞、歪斜、漏线、断开、经细纱相对密度显著不匀及差等缺点;其表面应竖直、干净整洁、美观大方。

(4)各零部件的拼装、拼凑处不允许有移位。2)原材料及零部件(1)挡烟垂壁常用的各种各样原料务必合乎相对应或的要求。(2)挡烟垂壁常用的电动机及控制柜(含按键盒)该是经我测中心检测达标的商品。(3)挡烟垂壁挡烟构件在 (200 ± 15) 、 (25 ± 5) Pa气体压力时的漏烟量应不超 $25\text{m}/(\text{m} \cdot \text{h})$ 。(4)卷帘式挡烟垂壁挡烟构件若由二块或二块之上纺织物缝纫时，其钢筋搭接总宽应不小于20毫米。(5)每节挡烟垂壁的总宽不可以达到防烟分区规定时，可以用三节垂壁以钢筋搭接的方式安装应用，且钢筋搭接总宽应达到：a)卷帘式挡烟垂壁应不小于100毫米;b)翻平板式挡烟垂壁应不小于20毫米。

宁波固定式挡烟垂壁-固定式挡烟垂壁公司-恒邦防火(推荐商家)由杭州恒邦防火材料有限公司提供。杭州恒邦防火材料有限公司是一家从事“挡烟垂壁”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒邦”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒邦防火在耐火、防火材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！