

全纤维台车炉 正大电炉支持定制 全纤维高温台车炉

产品名称	全纤维台车炉 正大电炉支持定制 全纤维高温台车炉
公司名称	龙口市正大电炉科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市高新技术产业园区
联系电话	13806450867 13806450867

产品详情

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。我厂产品质量可靠，价格合理，供货及时，售后有保障

本系列井式加热炉系周期作业式电炉，额定使用温度950（1200），主要用于长杆形、轴类、发电机转子等其它钢件、铸件的退火、淬火、正火等等。在空气环境中热处理加热之用。二、结构简介 本井式加热炉主要结构由炉壳、炉衬、手动炉盖升降机构及加热元件构成，通过的控制柜及仪表指示，自动控制电炉温度。炉壳由钢板及型钢焊接而成，炉壳内炉衬内壁由各种耐火材料砌成，炉壳与炉衬之间充填硅酸

龙口市正大电炉科技有限公司，成立于2012年，多年来一直从事于工业电炉、实验电炉等电炉产品的生产、研发及销售。

RX3系列箱形电阻炉外壳是由角钢及钢板焊接而成的。内部是由各种耐火材料砌成的工作室，外壳与工作室之间填满了保温材料、电热元件是由铁铬铝绕成螺旋状，炉丝安放在工作室的两侧及炉底的砖上。工作物即放在工作室的炉底板上。炉门的升降是通过手摇链轮来进行的，炉门的左侧有一平衡作用的圆桶，是调节炉门重量的，如发现炉门过重或过轻时，用碎铁调到平衡状态。在炉顶板上有一热电偶孔，在使用时将热电偶置入炉膛，再通过电炉控制柜控制炉内的温度。（配重物自备）。

连续式网带炉加热主回路采用希曼顿大功率可控硅作为调功执行元件，模块与风冷装置、散热器、过热保护、阻容吸收、触发器组成一体化调功组件，且结构紧凑，便于维护、更换。模块上端设有复合式自动空气开关，用作切断电源及短路、过载、过流保护。模块下端设交流接触器，当超温时或炉盖开启时自动切断主回路，设备和工件的安全。

安装变频调速器，实现对传动速度的调节控制。