

实验室改造 实验室 特尔诺

产品名称	实验室改造 实验室 特尔诺
公司名称	湖北特尔诺实验室设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区光谷三路777号创星汇 自贸金融大厦9层
联系电话	18672949069 18672949069

产品详情

给水系统选择：根据科研、生产、生活、消防等方面用水对水质、水温、水压和水量的要求，结合室外给水系统等因素，恒温恒湿实验室，从技术经济指标上比较后确定。用水定额、水压、水质、水温及用水条件，应按工艺要求确定。水管由土建方通过预埋管铺设在地板下面，引到中央台相关的位置；对于边台，水管由土建方埋设在墙里引到相关的位置。其余工作由实验室建设单位完成。

实验室的很多设备的运行都需要各种各样的气体供应，同时也会产生废气。如何既安全又方便地解决供排气问题，也是一直以来困扰实验室工作人员的问题之一。

实验室建筑和室内装饰应采用符合防火等级的防火材料，并设置室内消防栓，消防泵等消防设施。如果可能，洁净实验室，实验室应购买火警。要确保紧急疏散路线畅通无阻。实验室中的高压气体供应系统主要是指实验室中高压气瓶的气体供应装置。

仪器室可用水磨石地或防静电地板，不推荐使用地毯，实验室改造，因地毯易积聚灰尘，还会产生静电。博思博大型精密仪器室的供电电压应稳定，实验室，一般允许电压波动范围为 $\pm 10\%$ 。必要时配备附属设备（如稳压电源等）。为保证供电不间断，可采用双电源供电。应设计有专门用的地线，a接地极电阻小于4 Ω 。

湖北特尔诺实验室设备有限公司真诚期待与您携手合作共赢!

实验室改造-实验室-特尔诺由湖北特尔诺实验室设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北特尔诺实验室设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为其它具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!