武汉PVC板厂家 武汉福美嘉装饰公司

产品名称	武汉PVC板厂家 武汉福美嘉装饰公司
公司名称	武汉福美嘉装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层
联系电话	18040509108

产品详情

CPVC和PVC区别：CPVC树脂由聚氯乙烯(PVC)树脂氯化改性制得，是一种新型工程塑料。该产品为白色或淡黄色无味、无臭、无毒的疏松颗粒或粉末。 PVC 树脂经过氯化后，分子键的不规则性增加，极性增加，使树脂的溶解性增大，化学稳定性增加，从而提高了材料的耐热性、耐酸、碱、盐、氧化剂等的腐蚀。提高了数值的热变形温度的机械性能，氯含量由 56.7% 提高到 63-69% ，维卡软化温度由 72-82 ℃，(提高到 90-125 ℃)，高使用温度可达 110 ℃，长期使用温度为90 ℃。主要使用指标不同体现在CPVC材料使用温度90度长期使****。PVC材料超过60度变形软化。CPVC强度韧高PVC，CPVC能耐在强硫酸、强碱、强氧化剂。

pvc板材用途

1.pvc板材透明板以好的原材料作为辅助材料而生成。具有白色、棕色、宝蓝色等c颜色多种的pvc透明板。这种pvc板材主要用在室内装饰、仪器液位元显示和设备护板等部位。

2.pvc板材具有软硬之分，软类pvc板材表面柔软。同时具有多种色泽。需采用好的原材料，制作精细。是火车、汽车内饰的原材料。也可用于绝缘垫层。是非常好辅助材料。

硬质PVC挤出板材是从奥地利辛辛那提米拉克郎公司引进的具有世界先进平的CM80锥形双螺杆挤出生产线生产的。产品质量，颜色一般为灰色和白色，也可根据客户需要生产PVC彩色硬板，其色彩亮丽，PVC板厂家，美观大方。产品厚度上限：25mm以下。产品宽度：900mm、1300mm、1500mm。性能特点：该产品质量执行GB/T13520-1992。具有优良的化学稳定性，耐腐蚀性，硬度大，不吸水不变形、易加工等特点。用途：产品是优等的热成型材料，能替代部分不锈钢和其他耐腐蚀性合成材料。PVC透明板产品厚度上限：20mm以下产品大幅宽：1300mm 武汉PVC板厂家-武汉福美嘉装饰公司由武汉福美嘉装饰材料有限公司提供。武汉福美嘉装饰材料有限公司位于湖北省武汉市东西湖区朝阳路112号，龙鑫集团6号楼4栋一层。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前福美嘉在隔断与吊顶中享有良好的声誉。福美嘉取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。福美嘉全体员工愿与各界有识之士

共同发展，共创美好未来。