

# 电动环链葫芦 马鞍山电动环链葫芦 艾锐克智能装备公司

产品名称	电动环链葫芦 马鞍山电动环链葫芦 艾锐克智能装备公司
公司名称	艾锐克智能装备(江苏)有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省句容经济开发区科技新城科技大道1号
联系电话	15301813878 15301813878

## 产品详情

1. 在悬浮模式下无需接触手柄，小型电动环链葫芦，直接手持工件操作。在工件完成释放之后，无需额外切换，系统自动切换回感应手柄状态，防止系统突然上窜。
2. 智能提升机有断电保护功能，当发生断电故障的时候，设备会被失效保护装置停止在原地，当再次供电的时候，直到有操作人员再次后设备可立即运行，无任何延迟，而且设备的所有保存设置不会丢失。
3. 智能提升机有超载保护功能，当设备在负载超过其额定起重量时会自动保护，快速电动环链葫芦，无法提升。过载保护自动启动，马鞍山电动环链葫芦，提升控制失效，只允许下降控制，保证工作安全性。

二、基本参数起重量：高900kg，常见的为75kg、150kg、200kg、300kg、600kg；起升高度：有效高度3-9m以内；提升速度：伺服无级变速，可编程设置，快61m/min；精度控制：常见为0.3m/min。三、产品组成主要由小车、主机、钢丝绳、手柄四部分组成。1、小车部分主要有悬挂式和移动式两种；2、主机部分主要由伺服电机、伺服驱动器、减速机、称重传感器及相关结构件等组成并由微处理器控制；3、钢丝绳部分主要由钢丝绳保护套、钢丝绳、螺旋线缆（可以选配链条）三部分组成；4、手柄部分主要由传感器和人机交互设备组成，目前有压力感应手柄和滑动感应手柄两种。也可以根据客户需求，做成远程操控手柄、无线操控手柄以及新的智能显示屏无接触操控。

设备功能介绍:

1. 由伺服系统控制，驱动电机采用进口伺服电机。
2. 悬浮模式：全程悬浮上下行程不小于2米。智能提升装置在悬浮状态下，电动环链葫芦价格，具备自平衡的功能，操作人员无需操作设备本身和手柄，只需要控制工件即可轻便的实现工件的上升、下降，系统会实时侦测工件的重量无论重量增加或减少都能使其保持平衡状态。

3. 速度：上升下降的zui大速度 25米/分钟，并且可以在zui大速度以下再限定；浮动模式下实际运行速度由施加在感应手柄上的持续的纵向的力，力越大运行速度越快。

4. 系统提供机械限位。

电动环链葫芦价格-马鞍山电动环链葫芦-艾锐克智能装备公司由艾锐克智能装备(江苏)有限公司提供。电动环链葫芦价格-马鞍山电动环链葫芦-艾锐克智能装备公司是艾锐克智能装备(江苏)有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。