

# 室内消防楼梯 合肥消防楼梯 安徽得心|欢迎咨询

产品名称	室内消防楼梯 合肥消防楼梯 安徽得心 欢迎咨询
公司名称	安徽得心金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号
联系电话	18905604410

## 产品详情

疏散楼梯间的一般要求：楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设或穿越可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不宜敷设或穿越可燃气体管道，不宜设置可燃气体计量表；当必须设置时，应采用金属配管和设置切断气源的装置等保护措施。疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。必须采用时，踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于 $10^{\circ}$ ，高层消防楼梯，且每级离扶手250mm处的踏步深度不应小于220mm。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽得心金属制品有限公司

消防楼梯规范《建筑设计防火规范》(2006)第7.4.5条:室外楼梯符合下列规定时可作为疏散楼梯:1栏杆扶手的高度不应小于1.1m，楼梯的净宽度不应小于0.9m;2倾斜角度不应大于 $45^{\circ}$ ;3楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h，楼梯段的耐火极限不应低于0.25h;4通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门，并应向室外开启;5除疏散门外，楼梯周围2.

旋转消防楼梯的设计要点有哪些一、靠近标准层（或防火分区）的两端设置。这种布置方法便于进行双向疏散，提高疏散的性。二、靠近电梯间设置。发生火灾时，小区消防楼梯，人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散。靠近电梯间设置疏散楼梯，可将经常用疏散路线和紧急疏散路线集合起来，合肥消防楼梯，有利于引导人们快速而安全地疏散。如果电梯厅为开敞式时，两者之间宜有一定的分隔，以免电梯井道引起烟火蔓延而切断通向楼梯的通道。三、靠近外墙设置。这种布置方式有利于采用安全性高、经济性好，带开敞前室的疏散楼梯间形式。同时，也便于自然采光、通风和进行火灾扑救。

室内消防楼梯-合肥消防楼梯-安徽得心|欢迎咨询(查看)由安徽得心金属制品有限公司提供。“楼梯,铁艺,金属制品”选择安徽得心金属制品有限公司，公司位于：合肥市庐阳区亿川钢材市场D区131-134号，多年来，安徽得心坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽得心期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事合肥铁艺防盗窗，安徽铁艺防盗窗，铁艺防盗窗厂家的厂家，欢迎来电咨询。