

海德堡印刷机厂 莞信机械 包头海德堡印刷机

产品名称	海德堡印刷机厂 莞信机械 包头海德堡印刷机
公司名称	东莞市莞信机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市塘厦镇凤凰岗金塘路70号101室
联系电话	13827281810 13827281810

产品详情

印刷机的对开/全开/四开是什么意思呢？印刷机的对开全开四开是纸该印刷机大可印刷纸张的幅面，对开印刷机大可以印刷全张纸的一半，全开就是大印刷幅面可以印刷全张纸，以此类推，还有六开、八开印刷机。

1、“开”又是什么单位？

全开的纸能开出来多少张，就是多少开。

例如：16K的就是全开开出16张，对开就是开出两张。

2、一开是多大？

全开正度：780x1080

大度：880x1180

3、印刷纸张规格

所谓开数就切成几份的意思，例如8开的纸就是全开的1/8大(对切三次).设计前要先选定纸张尺寸，因为印刷的机器只能使用少数几种纸张(通常是全开、菊全开)，一次印完后再用机器切成所需大小，所以没事不要下表以外的特殊规格，以免纸张印不满而浪费版面。

在印刷设备的维修保养中，要坚持以保养为主，预防为主的思想，从组织形式和制度上采取有力措施，保障此项工作的落实。下面分别对设备的保养和维修常识作介绍。

印刷设备的保养内容，一般可分为四类：

日常保养，又叫例行保养，即对设备进行清洁、润滑、紧固易松动的紧固件，检查零部件的完整性等。

一级保养，定期（如每周一次）对设备普遍进行检查：清洗润版系统水斗、水箱，扭紧易松动零部件、机器内外部清洁、传动系统、润滑系统、气动系统及压印部分等。

二级保养，主要对设备的内部进行清洁（包括水胶、墨胶）和润滑，有针对性地对重点部位进行解体检查，海德堡印刷机报价，对机器设备进行调整（包括水平等），易损件更换。

三级保养，对设备的主体部分进行解体检查和调整，包括电机的清洁、检查技术状态、更换润滑油等；对一些达到规定磨损限度的零件进行更换，如轴承键销、电气、气动元件等。

对气泵和保养要注意以下几点：

- a) 每周清洁气泵进气口过滤器。马达散热扉和气泵调压阀；
- b) 每三个月对轴承进行加油。
- c) 每工作一年（或2500小时）进行一次大型检修，检查各主要磨损件。

欲了解更多二手印刷机，日本小森二手印刷机，海德堡二手印刷机，高宝二手印刷机，日本三菱二手印刷机，罗兰二手印刷机，自动卸纸机，自动堆纸机，印刷机配件，罗兰印刷机原装配件，海德堡印刷机供应，二手原装拆机件，印刷机搬迁，印刷机拆装，印刷机维修，印刷机保养工程，莞信机械，欢迎来电咨询！

上版、上橡皮布。橡皮布一般都应事先安装好。橡皮布安装的是否合适，可通过手弹听其声音来判断。用手指上中部弹橡皮布，如果声音比较清脆，则表明橡皮布比较紧；声音沉闷，表明橡皮布比较松。左右都应仔细检查。印版的安装应在合压状态下进行，海德堡印刷机厂，这样可使印版紧靠在滚筒上。对于不带上版合压的设备，可放下靠版水辊。上版前应对印版进行详细检查，具体检查方法参前所述。

匀水、匀墨。开动机器，使水、墨进入水、墨路，并打匀。如果墨量上的不足，可采用压墨斗的办法使其快速上墨。待水、墨全部打匀后，再把靠版水辊靠到印版上，使印版表面先上水，基本上匀后（通过表面反光可观察上水状况），再放下靠版墨辊。这时印版表面的理想状况应是看不见水的反光，同时也无糊版现象。如果有水的反光，表明水大，则应减小水量；如果有糊版，则表明水小，应加大水量。总之应使水、墨处于平衡状态。

套印精度分析。套印精度是评价印品质量的一个重要套印精度受到机器精度、原材料的性能、操作人员的技术等多种因素的影响，要达到理想的套印是不可能的。通常以人们所能接受的套印精度为准，粗糙的活，套印精度代一些；普通的活，套印精度中等；精美产品，套印精度高一些；证卷等产品，套印精度高。双面套印比单面套印要低一些。整个版面的套印精度也不是完全一样的，有的地方高，如人的

眼睛；有的地方低，如背景色等。因此找规矩时应首先保证版面的重点部位套准，同样兼顾次要部位，当然如都能套准是好的。

东莞市莞信机械科技有限公司销售的所有产品都是稳定的、可靠的，包头海德堡印刷机，并有完善的销售系统和不断提升服务质量的售后团队，专注于胶印机和折页机销售配套服务为一体的科技公司。公司拥有的胶印机和折页机设备，多年的销售经验积累和一支志同道合的团队。

海德堡印刷机厂-莞信机械-包头海德堡印刷机由东莞市莞信机械科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市莞信机械科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事罗兰二手印刷机东莞罗兰二手印刷机，罗兰二手印刷机惠州罗兰二手印刷机，罗兰二手印刷机河源罗兰二手印刷机的厂家，欢迎来电咨询。