

# 高压釜电话 定制自控反应釜 微型高压釜电话

产品名称	高压釜电话 定制自控反应釜 微型高压釜电话
公司名称	威海自控反应釜有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市环翠旅游度假区九华路
联系电话	18606311939 18606311939

## 产品详情

- 1、 高温高压反应釜开机前减速机注入46#机械油，打开电机防护罩用手转动风叶检查有无卡总现象，搅拌桨有无刮壁现象，清理釜内污物，微型高压釜电话，方可开机。空车运转了30分钟没有不正常的噪音、振动，才可以正式的投料生产。
- 2、 高温高压反应釜要在定的地点使用，并按照使用说明进行操作。
- 3、 查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及高使用温度等条件，要在其容许的条件范围内进行使用。

高温高压反应釜当高温反应时，高压釜电话，导热油会挥发到实验室的空气中而冷凝在家具的表面，堵塞通风橱的过滤器，由于导热油的闪点不同，磁力高压釜电话，有些可以引起燃烧和，导热油只能在闪点以下5度使用，所以导热油的使用温度范围比较有限，所以高温时需要一种介质，低温是需要更换另一种介质，另外高温时导热油很容易褐化和氧化。所以需要定期更换导热油，使用成本比较高。

- 4、 加热和冷却需要人工进行切换，容易出现误操作，出现事故。

我司生产的高温高压反应釜主要由加热炉、釜体、釜盖、磁力搅拌器等关键部分组成。

(1) 加热炉，用来加热反应釜釜体，外为圆筒形炉体内装有筒形硅炉芯，加热电阻丝穿联其中，具有传热效果好，升温快等特点，炉体下端侧面装有插座，使用时用电缆线将其与控制仪联接。

(2) 反应釜釜体，主要是物料反应，材料采用TA2制成，反应釜体与法兰采用螺纹联接，反应釜体与釜盖的密封采用无热片园弧面与锥面线密封，依靠较高的加工精度，依靠主螺栓的拧紧力，达到密封效果。

(3) 釜盖，是磁力反应釜主要件，材料为1Cr18Ni9Ti，釜盖上装有磁力搅拌器、压力表、安全阀、气阀、取样阀及冷却盘管等装置，都是便于随时掌握磁力反应釜内物料反应的情况，调节磁力反应釜内物料成分、比例、温度、压力，保证磁力反应釜的安全运行。

(4) 磁力搅拌器，系永磁偶合装置，由内外环形磁钢组成，中间有承压的隔套，由伺服电机通过内、外磁钢的磁力来传递搅拌力矩，隔套内装有测速元件，当搅拌器与内磁钢旋转时，通过电子元件产生感应信号，传递到控制仪，显示出磁力搅拌器的工作转速。

高压釜电话-定制自控反应釜-

微型高压釜电话由威海自控反应釜有限公司提供。威海自控反应釜有限公司是山东威海,反应器的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在自控反应釜领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创自控反应釜更加美好的未来。