

# 挤塑板那种好 银川挤塑板 四海丰盈挤塑板

产品名称	挤塑板那种好 银川挤塑板 四海丰盈挤塑板
公司名称	银川四海丰盈保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁夏永宁县望远工业园区中央大道西侧三号路北侧
联系电话	18395004466 18395004466

## 产品详情

### 外墙外保温有什么好处？宁夏挤塑板挤塑板

#### 外墙外保温有什么好处？

保温材料置于外墙主体结构外侧的墙体，称为外保温复合外墙。这种墙体的优点包括：

- 1.外保温材料对主体结构有保护作用，室外气候条件引起墙体内部较大的温度变化，发生在外保温层内，避免内部的主体结构产生大的温度变化，使主体墙寿命延长。宁夏挤塑板，银川挤塑板。
- 2.有利于消除或减弱局部传热过多的热桥作用。
- 3.由于蓄热能力较强，可避免室温出现较大波动。

#### 建筑中的保温材料有哪些？

挤塑聚（XPS）保温板、PIR聚氨酯保温板、模塑聚（SEPS）保温板、高强度地暖模块、HFC保温结构一体化系统。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：银川四海丰盈保温材料有限公司

## 宁夏挤塑板，银川挤塑板挤塑板

保温一体板是由粘结层、保温成品板、锚固件、密封材料等组成。不仅适用于新建筑的外墙保温与装饰，也适用于旧建筑的节能改造；既适用于各类公共建筑，也适用于住宅建筑的外墙外保温；既适用于北方寒冷地区的建筑，也适用于南方炎热地区建筑。

一体板的优势在于稳定性好、它将建筑、保温真正一体化，有呼吸功能、没有负压，使施工难度降低、工期缩短，挤塑板那种好，宁夏挤塑板，银川挤塑板。

### 用内层聚合物砂浆粘板：

(1) 本工程所使用的标准板尺寸为：1200×600×50mm，所用挤塑板型号为：B1。非标准板按实际需要的尺寸加工，挤塑板切割用电热丝切割器或工具刀切割。尺寸允许偏差为+2mm，大小面垂直。

(2) 粘结砂浆的配制应严格按照规定的配比在现场进行，哪里有挤塑板，除规定之外，严禁添加任何添加剂。应根据气候情况，掌握粘结砂浆的粘稠度，严格控制水的加入量，并应以滴注等缓慢方法加入适量的水。

(3) 每次配制的粘结砂浆不得过多，视不同环境温度条件下控制在2小时以内或产品说明书中规定的时间内用完。

(4) 根据设计要求，在经平整处理的外墙面上用墨线弹出距散水标高20mm的水平线，当需要设置系统变形缝时，应在墙面相应位置弹出变形缝及宽度线，标出保温板的粘结位置，并应视墙面洞口分布进行保温板排板、基层上弹线，墙体从上到下挂设钢丝。

(5) 保温板的切割应采用电热丝切割器切割成型，银川挤塑板，标准面板尺寸为1200\*600，其允许偏差应符合要求，大小面应垂直。

### EPS（又名泡沫板、聚泡沫板、苯板、聚苯板）

EPS板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚珠粒，经加热预发后在模具中加热成型的白色物体，其有微细闭孔的结构特点。买电脑时用做包装的那种白色泡沫就是EPS。

XPS（又名挤塑聚苯板、挤塑板）宁夏挤塑板，银川挤塑板。

挤塑聚苯板的全称是挤塑聚泡沫板，简称挤塑板，又名XPS板，挤塑聚苯板。它是以聚树脂为原料加上其他的原辅料与聚含物，通过加热混合同时注入催化剂，然后挤塑压出成型而制造的硬质泡沫塑料板。它的学名为绝热用挤塑聚泡沫塑料（简称XPS），XPS具有的闭孔蜂窝结构，这种结构让XPS板有极低的吸水性（几乎不吸水）、低热导系数、高抗压性、抗老化性（正常使用几乎无老化分解现象），是地暖保温层材料。图为绿羽环保挤塑板。

挤塑板那种好-银川挤塑板-四海丰盈挤塑板由银川四海丰盈保温材料有限公司提供。银川四海丰盈保温材料有限公司是从事“挤塑板,聚苯板,石墨板,改性板”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张经理。