

# 螺旋污泥干化设备 售后有保障 吉林污泥干化设备

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 螺旋污泥干化设备 售后有保障<br>吉林污泥干化设备 |
| 公司名称 | 德州迈邦机械设备有限公司               |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县开发区黄河大街南侧消防队东临    |
| 联系电话 | 13573449623 13573449623    |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州迈邦机械设备有限公司

污泥干化设备是我厂在引进国外同类产品技术基础上，吉林污泥干化设备，自主开发的一种过滤固液分离设备。该设备采用了固定真空盒，胶带在真空盒上滑动，真空盒与胶带间构成运动密封的结构型式，以真空负压为推动力实现固液分离的设备。在结构上，过滤区段沿水平长度方向布置，能连续自动完成过滤、滤饼洗涤、卸渣、滤布再生等工艺操作，并且母液有与滤饼洗涤液可以分段收集。具有过滤、生产能力大、洗涤效率好，滤饼水分低、操作灵活、维护简单等优点。胶带机经我厂多年改进和完善，产品的技术性能和质量已达到了水平，已广泛应用于冶金、矿山、化工、造纸、食品、制药、洗煤、环保等领域中的固液分离，尤其在烟气脱硫中的石膏脱水方面(FGD)有良好的应用。

污泥干化设备是石膏脱水的第二阶段。环形胶带由电机经减速拖动连续运行，滤布铺敷在胶带上，城市污泥干化设备，在有真空的情况下与胶带同步运行。胶带与真空盒滑动接触（真空盒与胶带间有环形磨擦带并通入工艺水形成密封），真空盒借助柔性真空密封软管与滤液汇流管连接，汇流管与气水分离器、真空泵真空系统接通时，在胶带上形成真空抽滤区。固含量为40~60%石膏浆液借助给料和布料器均匀分布在真空皮带机外圈的滤布上，在真空的作用下，一定量的空气和滤液穿过滤布经胶带上的横向沟槽汇总并由胶带中央纵向的排液孔进入真空盒，固体颗粒被滤布截留而形式滤饼；进入真空系统部分空气和滤液到气水分离器，这台分离器使滤液和带入的空气分离，分离出的滤液借助重力通过管道流入过滤水地坑，而滤出空气则通过真空泵排至大气。

## 污泥干化设备

正常运转后，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗一遍后即可开启污泥泵及药剂输送泵。调整药剂量及污泥输送速度，生活污水干化设备，至搅拌后，进入滤带的污泥呈现絮凝状态即可。

2. 压泥结束后，螺旋污泥干化设备，停止药剂及污泥输送，待滤带上的污泥全部被刮板刮尽后，开启反冲洗水泵，将滤带冲洗干净。

3. 将滤带冲洗干净后，关闭反冲洗水泵，将转速调至零，关闭转速开关电源，将滤带转动电机关闭，后，将空压机关闭，将滤带松紧开关调至松开位置。

5. 滤带胀紧承受0.6Mpa，建议压泥保证压力在0.3 Mpa即可。

螺旋污泥干化设备-售后有保障(在线咨询)-吉林污泥干化设备由德州迈邦机械设备有限公司提供。螺旋污泥干化设备-售后有保障(在线咨询)-吉林污泥干化设备是德州迈邦机械设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：宁经理。