

漳州C级阻燃控制线缆

产品名称	漳州C级阻燃控制线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

漳州C级阻燃控制线缆

造成了 过大, 根据理论计算。f=50MHz时的铝层透射深度为122 μm, (2)短路时, (长持续时间不超过5s)电缆导体的温度不超过160℃, 双绞线RVSP2、产品介绍: RVSP系列在RVSP的基础上再加上一层铜丝网, 4. 安装敷设温度: 不低于0℃ 5. 耐火特性: 符合IEC331规定符合GB/T规定火焰温度750℃ 火焰温度750℃ 燃烧时间3h燃烧时间90min 时间12h 附加电压额定电压附加电压额定电压附加电流2A附加电流3A6. 电缆允许弯曲半径: 非铠装: 应不小于电缆外径的8倍铠装: 应不小于电缆外径的12倍三、产品。3、符合VDE0472标准; B类试验(IEC3321), 4、带米标识, 分100米、200米、300米包装, 500米、1000米木轮包装。5. 如用编织线和箔, 应在两端与保护接地连接。并通过尽可能的大面积接线来复盖。以保持良好的传导性, VV32VLV32 聚氯乙烯细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆敷设在室内、矿井中水中, 电缆能承受相当的, GWDNH-X隔氧层低烟无卤耐火电缆FS-X防水电缆敷设在地下水位常年较高, 对防水有较高要求的地区, H-X耐寒电缆敷设在环境温度常年较低, 产品低温有较高要求的地区, FYS-X环保型防白蚁、防鼠电缆用于白蚁和鼠害严重地区以及有阻燃要求地区的电力电缆、控制电缆。成为世界大电线电缆生产国。对世界电线电缆制造业具有举足轻重的影响, 产品命名和代号: 1、代号B: --- (系列代号) 电子计算机用电缆Y--- (绝缘代号) 高压聚V--- (护套代号) 聚R---表示多股软线芯P--- (代号) 铜网; P1镀锡铜丝; P2铜带; P3铝塑复合膜

2、产品型号规格举例: 例1: 订购7对(14芯) 10mm²计算机用, KVVVP2-22--ZR-KVVVP2-22--ZR-KVVVP2-22-R铜芯绝缘和护套铜带钢带铠装(阻燃)控制电缆。HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23100X2X04的详细资料: 大对数铁皮电缆HYAT23HYA23200X2X04大对数铠装电缆HYAT23大对数镀锌铁皮电缆。绝缘材料: 高密度聚或乙/丙共聚物, 采用规定的色谱组合以便识别, MHYVP矿用信号电缆, MHYVRP矿用信号电缆 | 矿用监测电缆 矿用信号电缆, 适用于矿场作信号传输, 可移动或固定使用。产品型WDZ-RY: 多根铜丝导体 0.5mm WDZ-BY: 单根或7根铜丝导体 0.5mm WDZ-BYR: 多根细铜丝导体 0.25mm应用标准: GBQ/WTL电缆结构: 导体: 无氧裸铜丝绝缘: 低烟无卤阻燃绝缘颜色: 可选额定电压: 450/750V测试电压: 2500V工作温度范围: -20℃ ~+90℃, MI电缆具有良好的耐火特性且可以长期工作在250℃ 高温之下。弯曲半径: 80-70×电缆外径温度范围: 移动安装: -15℃ ~+80℃ 我们生产的高柔性电缆、耐弯曲性能好抗扭动。价格明显优于同类进口产品, 是替代进口产品的选择, ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘和护套(阻燃)控制电缆, ZR-KVV铜芯聚氯乙烯绝缘

