

三明电力线缆YJVRP3X6+1X4

产品名称	三明电力线缆YJVRP3X6+1X4
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

三明电力线缆YJVRP3X6+1X4 产品命名和代2：1、代号B：deDJ---（系列代号）电子计算机用电缆Y---（绝缘代号）高压聚V---（护套代号）聚。JHS型防水橡套电缆供交流电压500V及以下的潜水电机上传输电能用，在长期浸水及较大的水压下，具有良好的电气绝缘性能。中继干线而设计的电话电缆。HYA、HYAT，额定电压：交流300V及以下；导线线芯工作温度：70 和105 两种；环境温度：固定敷设-40 ，非铠装不小于电缆外径的6倍。铠装或铜带 不小于电缆外径的12倍，DJYPV-聚绝缘铜丝编织分聚 护套电子计算机用电缆。

4HYA53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚外护套市内通信电缆。计算机电缆。CPEV-S电缆CPEV-S绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆市内通信电缆执行YD/T标准-产品介绍-市内通信电缆，自承式通信电缆HYAC，一些常见问题(希望各位买家能花上几分钟时间认真阅读)1电线一扎长度100米正负误差2-3米2电线型BV单股BVR多股BVV双胶单股BVVR双胶多股3电线常用规格1平方/15平方/25平方/4平方/6平方/10平方等区别BV为单股线BVR为多股BVR比BV贵5%左右5BVR比BV的好处1水电拉线施工更方便2在板弯时不易把线折断3铜线柔软性更好。产品标准GB参照IEC227标准电缆通过IEC332-3《电线电缆成束燃烧试验》。火焰持续燃。煤矿用控制电缆允许的弯曲半径对有铠装或铜带结构的电缆应不小于电缆外径的12倍，电力电缆线芯线芯是电力电缆的导电部分。电力电缆绝缘层绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离。主要用于各种家用电器、仪器仪表、监控等设备的内部连接、控制信号的传递， 型号及名称DJYP1V铜芯聚绝缘对绞铝塑复合带 聚 护套电子计算机控制用电缆DJYP1V22铜芯聚绝缘对绞铝塑复合带 聚 护套钢带铠电子计算机控制用电缆DJYP1V23铜芯聚绝缘对绞铝塑复合带 聚护套钢带铠装电子计算机控制用 电缆DJYP1V32铜芯聚绝。KVVP-22铜芯聚 绝缘和护套编织 钢带铠装控制电缆，KVVP2-22铜芯聚 绝缘和护套钢带铠装控制电缆，四、型号、名称、工作条件0M欧姆×KM，一般采取12~15 μm的铝基可以解决这个问题，2、选择PE在使用频率内的较大，如达到 $x \times 10^{-3}$ 级别。则会造成绝缘结构的增大，从而使电缆的衰减增大，所以要注意2个问题，一是要小（如在400MHz时的 \tan 为 $2 \sim 4 \times 10^{-4}$ ，DJYVPR。信号电缆按护套类型包括塑料护套（PTY03、PTY23）、综合护套（PTYA23、PTYA22）、铝护套（PTYL23、PTYL22）信号电缆；2信号数字电缆分为塑料护套（SPTYW03、SPTYW23）、综合护套（SPTYWA23）铝护套（SPTYWL23）、内（SPTYWP03或SPTYW。阻燃计算机电缆产品详细信息产品型ZR-DJYVP3导体截面：05-25产品简介：阻燃型对绞控制电缆属于电子计算机系统专用电缆之一，是现代化工业建设急需的配套产品，其广泛用于能源工业、冶金工业和石油化工业等厂矿企业和科研部门的电子计算机、仪器仪表、各种自动化检测设

