

## 三明C级阻燃计算机线缆

产品名称	三明C级阻燃计算机线缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.31/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

## 产品详情

三明C级阻燃计算机线缆 四、型号、名称、工作条件 $5 \times 104$  , d)VV22型号比VV型号多加一套铁皮铠装。(e)铠装后的结构更适合掩埋于地下, 产品特性:(a)U0/U为及以下,(b)电缆导体工作温度不大于 $70^{\circ}\text{C}$  , 短路时(\*长持续时间不超过5s)电缆导体的温度不超过 $160^{\circ}\text{C}$  。名称型号聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃控制电缆ZRC-KVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套高阻燃控制电缆ZRA-KVV聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃控制电缆ZRC-KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装高阻燃控制电缆ZRA-KVV22聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆ZRC。绝缘线的颜色符合全色谱标准, 绝缘线对: 二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对, 采用规定的色谱组合以便识别, 缆芯结构: 以25对为基本单位, 超过25对的电缆按单位组合。每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎。以便识别不同的单位, ZRKYV22铜芯聚 绝缘聚 护套编织钢带铠装zrkvv22电缆450/75-10敷设在室内。电缆沟、管道直埋等能承受较大机械外力有阻燃要求的固定场合。NH-KFFP2 塑料绝缘和护套铜带绕包 耐火控制电缆, 电缆的运输和贮存: 电缆适用于水陆空一切运输工具。HYA23双铠双护套通信电缆HYAT系列充油通信电缆(HYATHYAT23HYAT53HYAT23 100X2X04)的详细资料: 大对数铁皮电缆HYAT23 HYA23 200X2X04 大对数铠装电缆HYAT23 大对数镀锌铁皮电缆。DJYP3V(R)22聚绝缘铝塑复合带绕包分屏聚护套钢带铠装计算机用(软)电缆。电缆线芯之间。线芯与之间能承受交流50HZ1000V电压试验5min, 电缆任一绝缘线芯在1KHz时的工作电容不大于 $200\text{nF/KM}$  , 电缆任一绝缘线芯的电感与电阻之比均不大于 $50\text{uH/}$  , 辐射电磁场在频率20-200MHz的范围内, 场强为 $120\text{dB}$  (7mv)的电磁场中, 电缆线芯内感应强度小于 $50\text{dB}$  , 注意: 电线电缆安装应熟悉电线电缆性能的安装人员或专职技术人员担任。如仍有不清事项, 请向相关技术部门或我厂技术部咨询, 射频电缆适用于无线电通讯和采用类似技术的电子装置中使用的实心聚绝缘射频电缆。在使用RS485通讯时, 对于特定的传输线路, 主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比; 这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。用于电场干扰较大的场所作信号传输, 电缆较柔软, 塑料绝缘和护套信号电缆: 一、适用范围 本产品适用于交流额定电压250V或直流500V及以下铁路信号联锁、火警信号等各类电器仪表及自动装置的连接线。也适用于接入公用网上网专用网线路, 1kV-35kV阻燃交联聚绝缘电力电缆产品标准: 本产品按GB1270《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产。对于58M频率分量来说。2500m电缆, 衰减量可达到(267%)这就是频率失真的实际概念和含义, 757电缆200m以上就应该考虑加权补偿。长距离电缆后补偿有效。前补偿无效, 甚至因失真而有害。销售生产各类煤矿用阻燃通信电缆、矿用通讯电缆, 煤矿用阻燃信号电缆、矿用阻燃控制电缆, 煤矿用阻燃通讯电缆、矿用电缆、矿用通信电缆、

