

850立加机床 高速加工中心

产品名称	850立加机床 高速加工中心
公司名称	山东久诚机床有限公司
价格	158000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市洪绪镇唐庄村龙园大道东侧100米（注册地址）
联系电话	0632-5656925 18063243625

产品详情

850立加机床是一款高性能、高速度和高精度的机床，广泛应用于航空、电子、汽车、机械制造等领域，是现代工业生产中不可缺少的一种设备。它采用直立式结构，能够实现三维立体加工，不仅加工效率高，而且精度非常高。850立加机床是一种先进的高速加工中心，具有很强的适应性，可以满足各种工件的加工要求。850立加机床拥有三个坐标轴，X、Y、Z轴均采用精密的滚珠导轨，能够**、快速的完成工件的加工。同时，它还能够实现四轴和五轴加工，加工范围广泛，可以满足不同加工工艺的需要，同时也能提高加工效率和加工质量。该机床采用高精度的伺服电机，能够**定位工件以实现高质量的加工。850立加机床采用了高速主轴，主轴转速可达12000-24000转每分钟，能够快速完成工件的加工。其主轴还采用了干式气流冷却系统，有效地降低了主轴的温度，使机床的稳定性更高，同时提高了主轴的使用寿命。此外，该机床的自动换刀系统能够自动完成换刀过程，提高了加工效率和工作效率。850立加机床拥有先进的控制系统，采用了液晶显示屏和人性化操作界面。操作简单方便，具有良好的操作性，能够实现自动编程、模拟加工、试刀运行、刀具长度和半径半自动测量、自动补偿功能等多种功能，使操作更加稳定、**和高效。*后，需要强调的是，850立加机床价格为158000元/台，相比其他同类机床而言，具有性价比极高的特点，可以帮助企业节省成本，提高生产效率。同时，它还拥有高质量的加工能力和稳定的性能，是现代工业生产中不可或缺的设备。

一．技术参数

主要技术参数

VMC850立式加工中心

行程参数X800mmY500mm

Z

500mm

主轴端面至工作台面距离

100-600mm

主轴中心至立柱导轨面距离

540mm

工作台参数

工作台尺寸

1000 × 500mm

工作台*大承重320kgT型槽尺寸5 × 18 × 100mm进给参数X轴快速移动速度48m/minY轴快速移动速度48m/minZ轴快速移动速度48m/min进给移动速度X、Y、Z1-18m/min

三轴伺服电机扭矩

15/15/23 N.m

主轴参数主轴连接方式同步带主轴锥度BT40-140

主轴转速范围

8000rpm

主轴电机功率

(交流伺服) 7.5kW

刀库参数

刀库容量

16或24 qty

*大刀具尺寸

92mm

*大刀具重量

5kg

精度

定位精度 (JIS标准)

± 0.008/300mm

重复定位精度 (JIS标准)

± 0.005mm

外形及重量

外形尺寸

2800 × 2360 × 2450mm

整机重量约

5800kg

二．标准配置

序号品名规格制造商产地1

数控系统

KND-1000Mcli

凯恩帝

中国2滚珠线轨HGH35CA上银中国台湾3滚珠丝杆(C3级) FD4016北方岐山中国4丝杆轴承7602025TNP4DB
BFAG德国5主轴单元BT40-140--8000rpm丹铨中国台湾6打刀缸4.5T亚德客中国台湾7刀库圆盘式BT40-24T
冈田中国台湾8内防护n/a海东中国9丝杠锁紧螺母YSF M30*1.5P盈锡中国台湾10联轴器19mm瑞迪合资11容
积式分油器CLC-1-2L-206傅恒中国12气动元件n/a亚德客中国台湾13电器n/a施耐德法国14外防护n/a台海中国

三．选择配置

序号品名规格制造商产地

1

数控系统

HNC-808E武汉华中中国KND-2000Mcli北京凯恩帝中国GSK-25i广州数控中国GSK-980MDi广州数控中国2
2MA新代中国台湾FANUC series Oi-Mf发那科日本808D一代/二代 西门子德国M70B/M70A三菱日本2滚柱
线轨RGW35CA上银/银泰中国台湾3滚珠螺杆(C3级) FD3616上银/银泰中国台湾4主轴BT40-140-10000rp
m健椿/罗翌/普森中国台湾5主轴环喷/出气/直连/中心出水BT40-140-12000rpm健椿/丹铨/罗翌/普森中国台
湾6斗笠/16 ; 24圆盘刀库BT40德速/首轮/臻赏/圣杰中国台湾7排销机n/a台海中国8油冷机KO-4高亢中国台

湾9数控分度头125-400mm环球中国10数控转台125谭佳中国台湾

四、机床的随机附件

序号名称规格或标记数量1弹簧夹头刀柄BT40-QH2.9012卡簧6, 8, 10, 12, 16, 20各13拉钉40BT
1-MAS40314一字槽螺钉旋具GB143 2 Ym-I-100x715十字槽螺钉旋具GB143 3 Sm-
I-100x516内六角扳手3.4.5.6.8.1017专用垫铁120mm6