

UPS不间断电源型号H2000 2KVA/1200W雷迪司后备式银行系统

产品名称	UPS不间断电源型号H2000 2KVA/1200W雷迪司后备式银行系统
公司名称	北京鹏冠伟业科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市昌平区回龙观镇发展路8号院4号楼11层1106
联系电话	138****5361

产品详情

UPS不间断电源型号H2000 2KVA/1200W雷迪司后备式银行系统

按试验规程6KV变压器耐压值21KV。4) 电压比试验各分接头的电压比与铭牌值相比，不应有显著差别，且符合规律。电压35KV以下，电压比小于3的变压器电压比允许偏差 $\pm 1\%$ ；其它所有变压器：额定分接电压比允许偏差为 $\pm 0.5\%$ ，其它分接的电压比应在变压器阻抗电压值(%)的1/10以内，但不得超过 $\pm 1\%$ 。

2、开关1) 绝缘电阻低于24KV运行中的开关绝缘电阻不低于300M 2) 交流耐压试验断路器在分、合闸状态下分别进行，额定电压7.2KV开关交流耐压值32KV3) 导电回路电阻运行中自行规定，建议不大于1.2倍出厂值4) 开关特性测试分合闸时间、同期性，规定，在额定操作电压下进行。