

宝安石岩小金刚叉车，中力步行式电动搬运车

产品名称	宝安石岩小金刚叉车，中力步行式电动搬运车
公司名称	深圳市咏鑫升降机械有限公司
价格	6688.00/台
规格参数	品牌:中力 型号:EPT20-15ET2Z 产地:宝安石岩
公司地址	深圳市光明区新湖街道楼村社区公常公路633，635号
联系电话	0755-29199655 18926512585

产品详情

宝安石岩小金刚叉车，中力步行式电动搬运车适用范围：电动托盘搬运车作业方便、平稳、快捷；外型小巧、操作灵活；低噪音、低污染，能在商场、超市、仓库、货场、车间等场所作业，尤其适合车厢内部、狭窄仓库内工作。

产品特点：高性价比、经济节能、绿色环保；结构精致、设计精湛，外形简约；体积小巧，转向轻便，轻松操作；标准载荷1500kg,充分满足大多数客户使用需求；部件组装模块化，便于维护；高强度车身和货叉，坚固耐用，15年超长设计寿命。安全防护：驱动控制器具备过压、低压、过流、高温、短路等多种保护功能；手柄紧急反向按钮，有效预防操作人员受到意外伤害；遇到危险时按下红色紧急断电开关，可以迅速切断整车电源，确保安全。

宝安石岩小金刚叉车，中力步行式电动搬运车产品参数；

1.1	品牌		
1.2	型号		
1.3	动力型式		
1.4	操作类型		
1.5	额定载荷	Q (kg)	
1.6	载荷中心距	c (mm)	
1.8	承载长度	x (mm)	
1.9	轴距	y (mm)	

重量

2.1	自重(含电瓶)	kg	
-----	---------	----	--

轮胎，底盘

3.1	轮胎类型，驱动轮/承载轮（转向轮）		
3.2	驱动轮尺寸（直径×宽度）		
3.3	承载轮尺寸（直径×宽度）		
3.4	平衡轮尺寸（直径×宽度）		

尺寸

4.4.	标配*大起升高度	h3 (mm)	
4.9	操作位置手柄杆*小/*大高度	h14 (mm)	
4.15	货叉下降后高度	h13(mm)	
4.19	整车长度	l1 (mm)	
4.20.	到货叉垂直面的长度	l2 (mm)	
4.21	整体宽度	b1/ b2 (mm)	
4.22	货叉尺寸	s/ e/ l (mm)	
4.25	货叉外宽	b5 (mm)	
4.34.1	托盘为 1000 × 1200交叉的通道宽度	Ast (mm)	
4.34.2	托盘为800 × 1200交叉的通道宽度	Ast (mm)	
4.35	转弯半径	Wa (mm)	

性能参数

5.1	行走速度，满载/空载	km/ h	
5.2	起升速度，满载/空载	m/ s	
5.3	下降速度，满载/空载	m/ s	
5.8	*大爬坡度，满载/空载	%	
5.10.	行车制动类型		

电动机，动力单元

6.1	驱动电机额定功率 S2 60分钟	kW	
6.2	起升电机额定功率 S3 15%	kW	
6.4	电瓶电压/标称容量K5	V/ Ah	

驱动/起升机构

8.1	驱动控制类型		
-----	--------	--	--

其他参数

10.5	转向类型		
10.7	噪音等级	dB (A)	

若有技术参数或配置的改进，恕不另行通知，所示图表可能含非标配置。