

# 固定式涡轮球阀，硬密封球阀STL,Q347Y

产品名称	固定式涡轮球阀，硬密封球阀STL,Q347Y
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	8220.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 Q347Y:Q347Y-16P/25P 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

## 产品详情

Q347Y硬密封固定涡轮球阀是分体式连接固定球阀，是将阀体在两阀座部位沿与阀门通道轴线相垂直的截面分为三部分，整台阀门沿阀杆中心轴左右对称，它在管道上主要用于切断、分配和改变介质流动方向。它的大枢轴结构保证在高压下准确的球体中心位置，保证了阀门良好的操作性能；标准阀座采用弹簧结构，将阀座推向球体，保证了良好的进出口双向密封性能；利用自带的排放阀，阀体中空可向外排放；枢轴采用防吹出保护结构，有效地防止泄漏；低磨擦系数的轴承，使得扭矩减少到\*\*\*\*，便于阀门启闭；阀杆与阀体有效的接触，使防静电接地装置性能优越等。具有性能优异，可靠性高，用途广泛，价格合理等优点。

欧电阀门生产的Q347Y硬密封固定涡轮球阀适用于：化工、石油、天然气、冶金、等行业及含硫化氢介质、杂质多、腐蚀严重的天然气长输管线。Q347Y固定涡轮球阀性能规范

验压力 ( Mpa)	公称压力 ( Mpa)							压力级 ( Class)	
	1.6	2.5	4.0	6.4	10.0	16.0	25.0	150	
强度试验	2.4	3.8	6.0	9.6	15.0	24	37.5	3.1	
密封试验	1.8	2.8	4.4	7.0	11.0	17.6	27.5	2.2	
气密试验	0.5-0.7								
工作温度	PTEE 150 PPLE 300 碳纤 350								
适用介质	C：水、油、蒸气 P：硝酸类（温度 200 ） R：醋酸类（温度 200 ）								

## Q347Y硬密封固定涡轮球阀零件材质

零件名称	材料		
材料代号	C	L	P
阀体 阀盖	WCB	ZG00Cr17Ni14Mo2(CF3M)	ZG1Cr18Ni9Ti
球体	2Cr13		
阀杆	316L	1Cr18Ni9Ti(304)	1Cr18Ni9Ti

阀座密封面	PTFE、碳纤维 + PTFE、对位聚苯		
螺柱 螺母	35 35CrMoA(B7) 45(2H)	2Cr13(420)	1Cr18Ni9 1Cr17Ni2(431)
填料	V型PTFE、柔性石墨		