

# 楼顶憎水膨珠砂浆送的工地的价格

产品名称	楼顶憎水膨珠砂浆送的工地的价格
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

憎水膨珠砂浆 施工工艺1、先将水倒入搅拌机中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9kg水的配合比，混合成均匀的膏状即可使用。2、用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。注意事项1、本产品宜在5 -40 的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结，应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。憎水膨珠保温砂浆专业的生产企业，买憎水膨珠保温砂浆到华骏，通过欧盟CE认证，产品质量信得过，高性价比憎水膨珠保温砂浆保温吸热降噪效果极好，华骏憎水膨珠保温砂浆采用\*\*技术，打造优质!欢迎您的来电 .声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。静压剪切力强；楼顶憎水膨珠砂浆送的工地的价格施工成本低：本系统直接施工于干状基层上，找平层和保温层合二为一，大大降低了施工成本。整体性好：保温系统与基层粘接，形成连续的无空腔整体，保证保温层牢固安全，现场施工可以随意造型，特别使用于异形部位和倒立天棚面。绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。适用范围产品性能饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒干表观密度（kg/m<sup>3</sup>） 300乐板体系的外抹灰。注意事项：施工温度不应低于5 ，保温层固化干燥约2d后（用手掌按不动为宜），再进行防护面层的施工。搅拌好的保温浆料必须在2h内用完，禁止使用过时灰。SF憎水膨珠保温砂浆尽快完成施工，夏季有暴雨和大风天气时不得进行施工作业。如有下雨和大风天气时，应对SF憎水膨珠保温砂浆及时覆盖。已铺好的保温层上不得直接行走小推车，如果运输需要应铺垫脚手板。六、包装贮存20包每立方；通风干燥条件下贮存6个月，防雨、防潮、防晒以上产品信息及报价信息更终解释权归河北华骏保温建材有限公司所有！服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务：签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求华骏憎水膨珠保温砂浆技术先

进，品质\*\*!楼顶憎水膨珠砂浆送的工地的价格