

# 吨袋批发 铭昌塑料 吨袋

产品名称	吨袋批发 铭昌塑料 吨袋
公司名称	青岛铭昌塑料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区惜福镇街道集福路与抱虎山路路口北100米
联系电话	16504069999 16504069999

## 产品详情

进出料口设计青岛同福生产各种编织袋、集装袋、纸塑复合袋、pe包装布

中规定进出料口基布纵、横向抗拉强度 828N / 50mm，但在实际设计中，由于出料口承受拉力较大，可高一些，吨袋厂家，进料口强度可低一些，一般选用覆膜基布(90—100)S / m<sup>2</sup>。 其它因素

在设计、实验过程中，无进料口的底吊结构的吨袋，一般都能达到规定的安全系数要求。但有出料口的吨袋，强度一般达不到标准，这就要求在设计时考虑增加底部开口强度，如采用增加袋底基布厚度、增加料口补强布等，可解决这个问题。

缝制工艺设计 青岛同福生产各种编织袋、集装袋、纸塑复合袋、pe包装布等，吨袋批发，

除按规定的缝制要求以外，吨袋还要考虑缝线的耐老化性能和缝针对基布抗拉强度的影响。在包装粉料、有毒、怕受污染的物品时，首先要解决密封性问题。所以在实际设计中，吨袋选用粗线细针或采用无纺布与基布一起缝纫，使密封性提高。另外，在缝制吨袋时，要求缝线选用强度必须达到18kg以上的聚酯线，保证其缝纫强度达到

缝制技术要求

- 1、边缝的抗拉强度，必须达到基布强度的67%以上。
- 2、底缝的抗拉强度，必须达到基布强度的42%以上。
- 3、缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吨袋，吊带长度要等量，搭缝处要均匀、平直。
- 4、集装袋要求平直挺括，不得有明显缺经少维，不得有明显疵点，包装吨袋，表面不允许有明显污迹，袋体印刷图案清晰，位置准确。

吨袋批发-铭昌塑料-吨袋由青岛铭昌塑料有限公司提供。青岛铭昌塑料有限公司是山东 青岛 ,塑料包装制品的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在铭昌塑料领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创铭昌塑料更加美好的未来。