

## PP塑料空心浮球 空心球多种规格

产品名称	PP塑料空心浮球 空心球多种规格
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司
价格	680.00/立方米
规格参数	品牌:金祥 材质:PP、RPP、PVC、CPVC、PVDF 特点:耐热、耐化学腐蚀、传质效率高、净化效果高
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号
联系电话	0799-3495302 18779917026

## 产品详情

塑料空心浮球具有空隙率大、耐热、耐化学腐蚀，压降和传质单元高度低，泛点高、汽液接触充分、比重小、传质效率高等特点。在各种介质中的使用温度为60-150摄氏度，广泛用于石油、化工、氯碱、煤气、环保等行业的填料塔中。塑料空心浮球具有重心稳定，边与边重叠，覆盖效果好的特点，可广泛用于各种卧式酸贮槽、水处理中的凝储水箱和除盐水箱，大程度减少热量散失，减小酸雾及空气中的二氧化碳和氧对水的污染，保护操作人员健康，达到保持水质，节约能源，净化环境的效果。

适用于石油、化工、氯碱、煤气、冶炼、环保、电力等企业各种卧式酸贮槽，水处理中的凝储水箱和除盐水箱，大程度的减少酸雾，空气中的二氧化碳和氧对水质的污染。

聚丙烯PE空心浮球覆盖球介绍：这个球是用吹塑技术制成的。所以这个球没有裂缝。传统上，这种球用于水处理。当数百万个塑料空心球漂浮在液体表面时，这些球会自动形成液体覆盖的表面。覆盖表面提供了非常有效的屏障，并减少了液体和周围环境中的热量消耗。目前，根据科学家的不断发展和创新，这种球将得到更广泛的应用。例如防止鸟类在液体表面上和周围堆积和筑巢，在流量控制应用中用作止回阀球，以及在建筑领域吸收震动。

聚丙烯PE空心浮球覆盖球主要特点：它具有孔隙率高、耐热、耐化学腐蚀、压降和传质单元高度低、泛点高、汽液接触充分、比重小、重心稳定、传质效率高、吸收效果好、净化效果高等特点。

型号	规格mm	堆积个数 no./m <sup>3</sup>	比表面积 m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率 %	干填料因子M-1
Dg25	25 × 1.0	70000	200	42	2800
Dg38	38 × 1.2	23000	150	42	2025

Dg50	50 × 1.5	9500	120	1620
------	----------	------	-----	------