

河南瓦板岩黑样板 盛世美墅装饰 罗曼瓦瓦板岩黑样板公司

产品名称	河南瓦板岩黑样板 盛世美墅装饰 罗曼瓦瓦板岩黑样板公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

真石漆施工

- 1、真石漆施工为气泵，气流喷射成型，由于天气冷，会出现气流不畅，枪嘴堵塞，造成喷不出来的情况和喷嘴出料不顺畅，形成喷涂漆面不均匀现象。
- 2、真石漆厚度达2-3MM的特点，干燥周期长，以北方部分地区目前气温测算，真石漆干燥至少需要一周以上的时间，如果夜间气温在零摄氏度以下，蒂凡尼瓦板岩黑样板多少钱，要加上防冻剂，但其只在零下5 左右有效，也就是仍然会出现上冻的现象。
- 3、真石漆上冻后，遇热又融化，反复冻融后，真石漆内的胶粉会失去效果，造成真石漆返碱，起粉，罗曼瓦瓦板岩黑样板公司，脱落的现象，真石漆的施工质量将无法得到保证。
- 4、真石漆掺加防冻剂后会变软，不能达到原有的硬度，寿命将减少。

真石漆施工技术指标

UV，辐射，水性，助剂，颜料、喷涂底油：选用下壶喷枪，压力4-7Kg/平方厘米，施工时温度不能低于10，喷涂两遍，间隔2小时，厚度约30微米，常温干燥12小时。、喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制在4-7千克/平方厘米，施工温度10 以上，厚度约2-3mm，如需涂抹两道、三道，则间隔2

小时，干燥24小时后方可打磨。 、打磨：采用400--600目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动，河南瓦板岩黑样板，严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。 、喷涂面油：选用下壶喷枪，压力4-7千克/平方厘米，施工不低于10 ，喷涂两遍，间隔2小时，蒂凡尼瓦板岩黑样板厂家，厚度约30微米，完全干燥需7天。底材及要求适用于混凝土或水泥内外墙及砖墙体，还有石棉水泥板、木板、石膏板、聚氨酯泡沫板等底材。施工底材表面基层应平整、乾淨，并具有较好的强度，新墙体则应实干一个月，方可施工，旧墙翻新，先要整平基层，除去松脱，剥落表层及粉尘油垢等杂质后方可施工。

外墙真石漆的材料费

- 1) 腻子：每平方米需要2-3公斤的腻子粉，共刮两遍。合计6元/平方米；
- 2) 底漆：2元/平方米；
- 3) 中涂：天然真石漆色彩稳定、不易褪色，需30元/平方米，染砂真石漆为化工合成染色，约5年会褪色，需10元/平方米；
- 4) 罩面剂：3元/平方米；
- 5) 墙固（或界面剂）：1.5元/平方米；
- 6) 玻璃纤维网格布：1.5元/平方米；

河南瓦板岩黑样板-盛世美墅装饰-罗曼瓦瓦板岩黑样板公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。“屋面瓦系统,装饰铝板,外墙涂料真石漆,金属落水系统”选择北京盛世美墅装饰工程有限公司，公司位于：北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室，多年来，北京盛世美墅坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。北京盛世美墅期待成为您的长期合作伙伴！