

蒂凡尼涂料真石漆规格 湖南涂料真石漆规格 盛世美墅公司

产品名称	蒂凡尼涂料真石漆规格 湖南涂料真石漆规格 盛世美墅公司
公司名称	北京盛世美墅装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区西三旗建材城中路12号院23楼217室
联系电话	13811208846 13811208846

产品详情

真石漆优点

优点一：装饰性强具有仿天然石材、大理石、花岗岩的厚浆型涂料。自然色泽，具有天然石材的质感，各种线格设计，能提供各种立体形状的花纹结构，能从视觉上彰显整个建筑的高雅与庄重之美，是外墙干挂石材较佳替代品。

优点二：适用面广可用于水泥砖墙、泡沫、石膏、铝板、玻璃等多种基面，且可以随建筑物的造型任意涂装。

优点三：水性环保真石漆采用水性乳液，无毒环保，符合人们对环保的要求。

优点四：耐污性好90%污物难以附着，蒂凡尼涂料真石漆规格，雨水冲刷过后，亮丽如新，人工清洁更容易。

外墙涂料真石漆分类

真石漆的生产工艺分为两步：

(1) 真石漆浆料的制备

(2) 真石漆浆料加彩砂调色制成真石漆

质感涂料与真石漆区别；视觉感受不同

真石漆的仿石效果逼真，仿石程度可以达到90%以上，蒂凡尼涂料真石漆规格，生活在真石漆装饰的房子中，蒂凡尼涂料真石漆规格，能够给人一种回归自然，宏伟大气、庄严磅礴的生气。与质感涂料提到的还是艺术效果，设计师通过艺术美感的勾勒，将抽象的思维跃然于墙上，能够产生别具一格的视觉感受

外墙涂料真石漆施工注意事项介绍

施工前应该查看天气预报确保施工后至少24小时内无雨雪。

施工过程控制:每一架子一面墙施工时应自上而下，一次完成，湖南涂料真石漆规格，如实在不能一次完成，要把接茬留在较为明显或突出的线条和腰线处，以避免因气温不同干燥速度不同造成的色差。

工地现场产品保存要求:施工现场真石漆应放置于室内，分类分批码放，确保室温在零度以上，防止霜冻。涂料一旦霜冻严禁继续使用!

蒂凡尼涂料真石漆规格-湖南涂料真石漆规格-盛世美墅公司由北京盛世美墅装饰工程有限公司提供。北京盛世美墅装饰工程有限公司是从事“屋面瓦系统,装饰铝板,外墙涂料真石漆,金属落水系统”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。