

内墙憎水膨珠保温砂浆大公司

产品名称	内墙憎水膨珠保温砂浆大公司
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

憎水膨珠保温砂浆 绿色环保：新型无机材料、无毒无害，无辐射，是一种真正的绿色环保建材，在创造价值的同时，净化了环境，具有的社会效益。寿命更长：因具有优良的防火、吸音、透气、耐水、耐冰融性能，其耐候性能够达到70年，确保保温系统与基层墙体具有同等寿命。2.适用范围饰面为涂料或面砖的外保温层；大模内置舒乐板体系的外抹灰。楼梯间、分户隔墙、厨卫、封闭式阳台、顶棚等围护结构在内的内保温层；钢结构建筑的保温层；建筑异形结构保温层；干挂石材内层的保温填充；地面保温；地采暖保温。上人屋面、种植屋面、木结构屋面保温sf憎水膨珠保温砂浆施工工艺将需要保温的墙体清理干净。将玻化微珠干粉砂浆加入适量水充分搅拌均匀。年产量9.58万立方SF憎水膨珠保温砂浆厂家，18年始终如一!ISO9001质量认证，18年SF憎水膨珠保温砂浆生产经验厂家，年产量9.58万立方，华骏SF憎水膨珠保温砂浆远销世界各地.SF憎水膨珠保温砂浆优选河北华骏，保质保量，价格实惠，****，华骏SF憎水膨珠保温砂浆挑战行业性价比!详情请咨询：.期待与您的精诚合作，携手共赢.防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品；内墙憎水膨珠保温砂浆大公司产品特点(1)导热系数小、保温效果好(2)隔热性能优异(3)隔音效果好，可以单独作为隔音板使用(4)防火性好：材料燃烧性为，可耐1000摄氏度以下高温，弥补了现有有机类保温材料易燃高温产生毒害气体的缺陷，是楼梯间，消防通道等内保温优选产品。(5)耐水性好、干缩率小(6)静压剪切力强(7)触变、和易性好(8)耐冻融性能好、性能稳定耐久(9)抗风压性能好(10)品质稳定：SDSF憎水膨珠保温砂浆采用工业化生产，对原材料进行优化配比，严格控制，从根本上确保材性的一致性、稳定性及可靠性。施工厚度易控制、施工适应性强、效率高。早强快干，工艺简单，施工周期大大缩短。本公司不断吸收憎水膨珠保温砂浆先进工艺，将为顾客提供更高品质的憎水膨珠保温砂浆!详情请咨询.期待着您的到来.SF憎水膨珠保温砂浆是以SF憎水膨珠为轻质骨料与SF憎水膨珠保温胶粉料按照一定的比例搅拌均匀混合而的用于外墙内外保温的一种新型无机保温砂浆材料。SF憎水膨珠保温砂浆具有优异的保温隔热性能和防火耐老化性能、不空鼓开裂、强度高、现场施工加水搅拌即可使用。SF憎水膨珠保温砂浆-特性1、环保无毒、无异味、不含溶剂2、良好的施工性，易于掌控施工厚度3、容量轻，导热系数低，保温性能稳定4、良好的触变性，干缩率小，整体性良好5、良好的耐冻融性和耐水性能，难燃等级高6、良好的粘结力和剪切力，具有的抗裂抗风压性能SF憎水膨珠保温砂浆-检验依据出场检测JG/T283-2010《膨胀SF憎水膨珠轻质砂浆》内墙憎水膨珠保温砂浆大公司