

科诺其电子有限公司 控制箱尺寸 大连控制箱

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 科诺其电子有限公司 控制箱尺寸 大连控制箱 |
| 公司名称 | 苏州瑞智昂电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路49号4幢401 |
| 联系电话 | 18550338698 18550338698 |

产品详情

低压防爆配电箱组装工艺流程：

安装前，控制室内环境应满足需要条件。室内装饰工程全部完成，房间干净防护

1、低压防爆配电箱组装固定：

防爆配电箱运至现场后，机构应开箱检查有无变形、掉漆、仪表板部件是否齐全、备品备件及使用说明书是否损坏，并做好开箱记录。

根据施工图布置，配电箱应按顺序放置在槽钢上。成排的盒子就位后，先将两边的盒子对齐，然后在盒子下面高度三分之二以上的地方画一条小线，以盒子表面为准，逐一对齐。找正时，大连控制箱，应使用0.5mm垫圈进行调整，每个垫圈较多不得超过三个。

一旦水分进入，不能及时排出，很容易在电控柜内和电子元件表面凝结。这种现象会导致几个问题：

- 1)造成短路和短路事故；
- 2)电子元件锈蚀导致线路接触不良；
- 3)仪表故障、表显不准确等问题。

电控柜冷凝的主要原因是雨季雨水流入电缆沟，电缆沟内湿空气进入柜内形成冷凝现象。

苏州瑞智昂电子有限公司，主营制冷控制柜，电气柜装配，以及成套设备组装，以OEM & ODM 为主要模式，以中高端为主要定位。主要客户市场定位于制冷，半导体，机器人，光伏，储能，锂电等生产设备制造商。

电气控制柜的调试与使用方法

本系列控制柜（箱）的控制电路中，既有自动控制，又有手动控制。还具有过流、过压、欠压、缺相保护和事故报告功能，变频器控制箱，本产品在使用前，需要按照电气原理图检查接线后，根据电动机的实际要求调整相应的元器件设定值，然后启动。

自动操作:接通电源，控制箱尺寸，电源指示灯亮，转换开关调至"自动"位置，检查控制柜（箱）所控制的电机是否按液位控制器的命令动作。当液位达到控制液位时，相应的液位指示器亮起，相应限位控制继电器的常开触点自动闭合，二次控制回路自动接通，电机启动，运行指示灯同时点亮。水位达到停止水位时，控制箱型号，相应的指示灯发光，液位测控仪表相应限位控制继电器的正常闭合触点断开，二次控制电路断开，电动机停止工作，运行指示灯熄灭。

科诺其电子有限公司(图)-控制箱尺寸-大连控制箱由苏州瑞智昂电子有限公司提供。苏州瑞智昂电子有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。苏州瑞智昂——您可信赖的朋友，公司地址：苏州市吴中经济开发区越溪街道天鹅荡路49号4幢401，联系人：韩云。