

秦皇岛1756-OB32输入模块全系列供应

产品名称	秦皇岛1756-OB32输入模块全系列供应
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	888.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1756-OB32 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

秦皇岛1756-OB32输入模块全系列供应

1756-A10

1756-A13

1756-A17

1756-A4

1756-A7

1756-BA1

1756-BA2

1756-BATA

1756-CN2

1756-CN2R

1756-CNB

1756-CNBR

1756-DHRIO

1756-DNB

1756-EN2T

1756-EN2TR

1756-EN3TR

1756-ENBT

1756-ENET

1756-EWEB

1756-HSC

1756-IA16

1756-IA16I

1756-IA32

1756-IB16

1756-IB16D

1756-IB16I

1756-IB32

1756-IF16

1756-IF16H

1756-IF8

1756-IF8H

1756-IF8I

1756-IF6I

1756-IF6CIS

1756-IT6I

1756-IR6I

1756-IR12

1756-IRT8I

1756-IT6I2

1756-IM16I

1756-L61

1756-L62

1756-L63

1756-L64

1756-L65

1756-L71

1756-L71S

1756-L72

1756-L72S

1756-L73

1756-L74

1756-L75

1756-L81E

1756-L81ES

1756-L82E

1756-L82ES

1756-L83E

1756-L83ES

1756-L84E

1756-L84ES

1756-L85E

1756-L8SP

1756-M02AE

1756-M02AS

1756-M03SE

1756-M08SE

1756-M16SE

1756-N2

1756-OA16

1756-OA16I

1756-OB16D

1756-OB16E

1756-OB16I

1756-OB32

1756-OF4

1756-OF8

1756-OF8I

1756-OW16I

1756-OF6VI

1756-OF6CI

1756-PA72

1756-PA75

1756-PA75R

1756-PB72

1756-PB75

1756-RM

1756-RM2

1756-TBCH

1756-TBNH

1756-TBS6H

1756-TBSH

1757-SRM

深耕触控显示设备行业十一载，触想二代系列产品一直是触想智能的核心产品，从刚上市到现在一直都是市面上的热门产品，在商业领域、工业领域有着广泛运用。它为什么会受到市场的欢迎，或许我们可以从几个点来谈一谈。

二代**突出

的特点就是它的外形设

计了，3mm的薄前面框，非常适合外嵌式安装

，与当下的人机交互需要，随处可见的自助终端设备，自动化应用十分的吻合。

在城市里，政务机关、银行、医院、车站、商场等地方都能看到自助终端设备，它们的广泛应用是二代系列受欢迎的根本原因——场景足够多，市场才足够大。

和市场上的同类型产品相比，触想二代系列都具备哪些优势呢？

和市场上的同类型产品相比，触想智能全系列产品有以下几个优势，是获得关注比较多的，自主研发设计的板卡，外形独立开模，接受整机定制，性能应用和场景适应达到工业级别。

触想二代系列当然也适应上面说的特点与优势。

二代系列有12个尺寸，7、8寸是小后盖，10.1、10.4、11.6、12、15、15.6寸中后盖，15、15.6、17、17.3、19、19宽屏、21.5是大后盖。总的来说，触想主要集中在中小尺寸产品开模设。在板卡本身大小的影响下，7寸是目前的最小尺寸，同时15、15.6寸会有两个不同大小的后盖，19寸有两个不同的屏幕比。

屏幕尺寸多可以尽可能的覆盖场景应用需要，不同的后盖设计则是机身协调便于安装且能够提供更大的散热面积。

接口由板卡决定，如果运用在特殊的环境下，或者有着特殊设备的连接，触想智能接受接口定制。触控显示设备应用的主流接口一般都会预设，而相对于机身开模相同的设备而言，更多时候是需要从接口去判别显示器、工业一体机和工业安卓一体机的。

工业显示器接口从左到右依次是，RJ45网线接口，HDMI、DVI与VGA视频输出接口，音频输入，音频输出，DC充电接口

X86一体机下挡板接口从左到右则是，DC充电口，4XUSB接口，LAN局域网接口，HD/SIM储存卡槽，VGA视频输出接口，Audio I/O接口，2XCOM接口，上挡板预留2个COM口和双WIFI天线（12-19寸）

安卓一体机接口下挡板接口从左到右依次是DC充电接口、2个USB接口，TF/SIM内存卡，HDMI MICRO USB，LAN局域网，Audio，复位键，2个COM口，同时上挡板预留2个COM口，一个WIFI柱

嵌入式安装，散热快、屏幕防水是三个重要的点。二代系列设备在室内室外都有应用，纯平无缝隙设计，屏幕达到IP65防尘防水；芯片低功耗、无风扇散热，且在机身中盖两侧设置成圆弧结构，加大散热面积，多个角度解决实际会遇到的问题。

触想二代系列应用*多的地方是城市商业领域，随着[物联网](#)、[云计算](#)

等技术性领域的快速发展时期，服务于数字化大潮，在城市的新生态中扮演一个随处可见的角色。