

石墨线生产厂家 广西石墨线 新成石墨

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 石墨线生产厂家 广西石墨线 新成石墨 |
| 公司名称 | 宜昌新成石墨有限责任公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省宜昌当阳市锦屏大道东段30号 |
| 联系电话 | 13377989752 13377989752 |

产品详情

石墨接地线的施工及注意事项：

石墨接地线在沟内敷设安装时需伸直，禁止小角度折弯，如需折弯，其角度应保持圆弧状。石墨接地线埋设时，应先将接头安装紧固，再下挖深度为0.8米的沟，采用细土分层夯实。安装时，必须全部放在沟内伸直，如果为口子形必须搭接扎紧，杆下垂直部分，需预留0.3米左右圆曲。

产品用量与铁塔根开情况及路况无关，只与土壤电阻率有关。连接时采用搭接连接，其搭接长度不小于直径的5倍，搭接时采用0.2mm的单股石墨线扎紧形成良好的导电通路。杆塔与HF-R系列石墨接地线连接时采用连接板连接。

按不同电压等级选用对应规格的接地线，这也是在接地线的注意事项中容易发生习惯性违规操作之处，地线的线径要与电气设备的电压等级相匹配，广西石墨线，才能通过事情缘故大电流。不准把石墨接地线夹接在表面油漆过的金属构架或金属板上，石墨线哪里买，这是在电气一次设备场所挂接地线时常见的违规操作现象，虽然金属与接地系统相连。但油漆表面是绝缘体，尤其厚度的耐压达10kv/mm，可使接地回路不同，失去保护作用。

介绍石墨接地线的注意事项：

- 1.工作之前必须检查接地线软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，石墨线厂家供应，线钩的弹力是否正常，不符合要求应及时调换或修好后再用
- 2.在打接地桩时，要选择粘结性极强的、有机质的、潮湿的实地表层，避开过于松散、坚硬风化、回填土及干燥的地表层，目的是降低接地土壤电阻和接触电阻、能快速疏通事情缘故大电流，保证接地质量
- 3.挂接地线前必须先验电，未验电挂接地线是基层中较普遍的习惯性违规操作行为，石墨线生产厂家，而验电的目的是确认现场是否已停电，能消除停错电，未停电的人为失误，防止带电挂接地线。

石墨线生产厂家-广西石墨线-新成石墨由宜昌新成石墨有限责任公司提供。宜昌新成石墨有限责任公司是从事“石墨深加工及其制品”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：毛总。