

硅橡胶加热器厂家 硅橡胶加热器 昊建富强公司

产品名称	硅橡胶加热器厂家 硅橡胶加热器 昊建富强公司
公司名称	北京市昊建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区燕山岗北路2号A座配楼三层3072
联系电话	13381380058 13381380058

产品详情

硅橡胶加热板的应用领域

1.热转印机加热板2.烤杯（盘）机加热片3.油桶用加热器4.热封机加热片5.加热保温6.化工管路加热7.大型设备加热8.半导体加工设备9.各种机械仪器仪表加热保温10.例如血液分析仪、水疗11.飞机仪表以及水力设备防冻12.电池加热13.饮食服务设备14.工厂接合以及局部装配，任何需要柔软形状或设计的应用场合15.分析仪器16.航空航天17.防冻设备

硅橡胶电热板的使用说明

1.使用该类电热器件必须注意，硅橡胶加热器，其持续使用工作温度应小于240℃，硅橡胶加热器厂家，瞬时不超过300℃。2.硅胶电热器件可工作与受压状态，即用辅助压板使其紧贴受热表面。热传导良好，硅橡胶加热器多少钱，在工作区温度不超过240℃时，硅橡胶加热器报价，其电流密度可达3W/cm²。3.粘贴式安装工况下，允许工作温度小于150℃。4.若是空中干烧况，受材料耐温限制，其电力密度应小于1W/cm²；非持续工况，电力密度可达1.4W/cm²。5.工作电压选取以大功率-高电压、小功率-低电压为原则，特殊需要可以列外。

硅橡胶加热板的使用方式

1.在平坦和光滑的工件上可以用压敏胶来粘接。2.压敏胶的使用温度为：150℃连续，230℃瞬间。功率密度不超过0.9W/cm²的场合。3.涂复压敏胶的硅橡胶加热器适用于在工厂出厂后半年内使用，否则会影响胶水的使用性能。4.小型工件可以来工厂预制和硫化，可以延长确保加热板的使用寿命。

硅橡胶加热器厂家-硅橡胶加热器-吴建富强公司由北京市吴建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）提供。北京市吴建富强仪器仪表电伴热科技中心（普通合伙）在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，北京吴建富强一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创**。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。