

上海pvc防水卷材 山东巨洋防水

产品名称	上海pvc防水卷材 山东巨洋防水
公司名称	山东巨洋防水科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头镇工业园
联系电话	13054706868 13054706868

产品详情

山东巨洋防水生产匀质PVC防水卷材 内增强型防水卷材，压花PVC防水卷材，其中匀质片(PVC)防水卷材是一种、高分子防水片材，外露pvc防水卷材，经PVC树脂加入增塑剂、抗紫外线剂、抗老化剂、稳定剂等加工助剂，通过挤出法生产成型的高分子防水卷材。本产品由于采用了的产品配方，pvc耐根穿刺防水卷材厂，产品寿命远远超出了一般的防水材料，整个防水系统寿命长，pvc防水卷材施工，屋面超过20年，地下超过50年。

如何保养PVC防水卷材？

- 1.对于施工的环境要多加注意，卷材要在-5度以上的情况下才可以使用。
- 2.对于特殊或者复杂的位置需要有附加层。
- 3.施工时也要注意保护，每次施工结束都要临时做个固定
- 4.要按顺序进行施工，不可以交叉施工。

金属屋顶、种植屋面高分子卷材PVC防水卷材规格型号及成品特性

高分子PVC防水卷材是山东巨洋防水科技有限公司主打产品之一全称为高分子PVC防水卷材；其PVC防水卷材的种类分为：内增强型PVC防水卷材、，平面PVC防水卷材，花纹PVC卷材，彩色高分子防水卷材，高分子自粘防水卷材。

高分子PVC防水卷材规格：1.5mm，1.8mm，2.0mm

pvc防水卷材的产品特性

- 1、颜色的表面反射紫外线照射，PVC防水卷材表面吸收热量少，温度低。
- 2、PVC防水卷材优异的柔韧性和伸展性、拉伸强度高
- 3、的尺寸稳定、机械强度高、耐侵蚀性、耐根系渗透性、耐候性和抗紫外线性、抗冰雹性。

PVC卷材的焊接工艺：

使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道，焊接温度控制在第7档，焊接有效宽度为25mm。

焊接要求：应在焊前预焊一道，宽度不宜过宽，上海pvc防水卷材，使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出，但不得出现烧焦现象。

关于有效焊接宽度，指卷材剥离处到熔浆边缘的距离，保证有效焊接宽度是检验焊接质量的主要指标之一。

上海pvc防水卷材-山东巨洋防水(推荐商家)由山东巨洋防水科技有限公司提供。山东巨洋防水科技有限公司为客户提供“SBS防水卷材,PVC防水卷材,聚氨酯防水涂料”等业务，公司拥有“巨洋防水”等品牌，专注于防水、防潮材料等行业。，在山东省寿光市台头镇工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：侯经理。同时本公司还是从事sbs防水卷材价格，山东sbs改性防水卷材，自粘sbs防水卷材的厂家，欢迎来电咨询。