

# 防火卷帘 名爵诚信商家推荐 防火门卷帘厂家

产品名称	防火卷帘 名爵诚信商家推荐 防火门卷帘厂家
公司名称	山东名爵金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号
联系电话	19853686881 19853686881

## 产品详情

### 高温考验

防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门价格，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。防火卷帘门的制作要求较高，即要求整个系统能经受一定时间的1100°左右高温考验，防火卷帘门的耐火时间是防火卷帘门的主要指标。GB14102-93钢质防火卷帘门通用技术条件中对耐火时间规定了四个防火等级。

### 防火卷帘门在使用过程中注意的操作细节

钢质防火卷帘是公共场所防火分区和防火隔断的重要消防设施。它是机械与电器综合性能的消防产品，因此对安装好的防火卷帘应始终处于正常状态。钢质防火卷帘在使用过程中，设备应有专人使用和保管，并具有一定电工及机械基础知识。

在操作使用过程中，操作人员不得擅自离开操作地点，应密切注意启闭情况和执行情况，在启闭时卷帘下面不准有人站立、走动。以防止行程开关失灵，卷帘卡死，电机受阻和发生其它事故。防火分区和防火隔断的钢质防火卷帘平时不作频繁使用，一旦区域发生火情，卷帘应有效地投入使用。带有联动控制、中央控制中心控制的自动控制防火卷帘必须根据一套控制指令程序进行

后是固定好每一个点，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，电动防火卷帘门，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也

不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，防火卷帘，而且兼具也不要大于800mm，防火门卷帘厂家，这样才能够将木质防火门稳固后是固定好每一个点，门框的两侧固是不能够少于三个的，而且兼具也不要大于800mm，这样才能够将木质防火门稳固 防火卷帘-名爵诚信商家推荐-防火门卷帘厂家由山东名爵金属制品有限公司提供。“铜门,旋转门,铜铝门,防盗门,不锈钢门,工业快速门等”选择山东名爵金属制品有限公司，公司位于：山东省潍坊市临朐县东城街道临朐建材园营龙路东区C20号，多年来，名爵门业坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。名爵门业期待成为您的长期合作伙伴！