

摆管淋雨试验装置 金坛建卫

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 摆管淋雨试验装置 金坛建卫 |
| 公司名称 | 金坛市建卫环境试验设备厂 |
| 价格 | 22000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:金坛建卫 型号:JW 过水量:/(克/千克) |
| 公司地址 | 中国 江苏 金坛市 金坛市徐塘彭公桥 5 6 8 号 |
| 联系电话 | 086 0519 82352968 13961178472 |

产品详情

| | | | |
|-----|----------|------|---------|
| 品牌 | 金坛建卫 | 型号 | JW |
| 过水量 | /(克/千克) | 外形尺寸 | / |
| 重量 | 200 (kg) | 应用领域 | / |
| 类型 | 点滴式 | 填料 | 钢丝水泥网络板 |

一.型号规格

1. 型号：jwbl
2. 摆管半径：1m 0.8m 0.6m 0.4m
3. 试样转盘：600(mm)

二、主要技术参数

喷孔： 0.4mm

喷孔间距：50mm

摆管摆幅：±60°、±90°、±近似180°；

摆管内径： 15

淋雨水压：100—500kpa(可调);

试验台转速：1-3r/min;

摆管调节：无级(变频调速);

转盘调节：无级(变频调速);

三、结构与材质

内外壳材料均为sus304不锈钢板制成，其他所有接触水的部分均为不锈钢制成；

四、控制系统

调节装置：摆管及转盘调速器均为进口变频器；

电器元件：均采用国内合资公司产品；

主要配置：水泵、流量计、过滤器、减速机、电机。压力表、计时器等

五、电源

ac380v、50hz;

六、试验标准

本设备可满足iec60529要求