

南京肯德基门,扬州肯德基门,南通肯德基门厂家

产品名称	南京肯德基门,扬州肯德基门,南通肯德基门厂家
公司名称	常州市卡当门业有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	江苏省常州市武进区前黄镇工业园西区
联系电话	051986510101

产品详情

肯德基门

为附属于建筑主体结构的围护构件，金属框架不单独作防雷接地，而是利用主体结构本身的防雷体系。故对于须防侧击雷的建筑物外墙门窗，应使肯德基门与建筑物防雷体系进行可靠连接，并保持导电通畅。

建筑外窗的防雷设计，应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）的规定。一、二、三类防雷建筑物，其建筑高度分别在30m、45m、60m及以上的外墙窗户，应采取防侧击和等电位保护措施，与建筑物防雷装置进行可靠连接。一般建筑，门窗冲击接地电阻不应大于 $10\ \Omega$ 。对于采用共同接地的系统，为保证仪器设备的安全，冲击接地电阻不应大于 $1\ \Omega$ 。

门外框与洞口墙体连接固定用的链接件可作为防雷连接件使用，应保证该连接件与门框具体可靠的导电性连接。固定连接件与窗框采用卡槽连接时，则应另外采用专门的防雷连接件与窗框进行可靠的螺钉和铆钉机械连接。

采用穿条式隔热铝型材制作肯德基门时，必要时可采取相应避雷构造措施进行内外侧铝型材跨接，保证肯德基门室外侧型材与建筑物避雷体系可靠连接。

门外框与防雷连接件连接处，应先除去其非导电的表面处理涂层，再与防雷连接件连接。

防雷连接导体可采用热镀锌处理的直径 8mm 的圆钢或截面积 48mm^2 、厚度 4mm 的扁钢，并分别与建筑物防雷装置和窗框防雷连接件进行可靠的焊接连接。

网站：<http://www.865017.com>