

浩霖建材货源充足 泄爆墙生产厂家 日照泄爆墙

产品名称	浩霖建材货源充足 泄爆墙生产厂家 日照泄爆墙
公司名称	山东浩霖新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北开发区浩霖新型建材
联系电话	18354122789 18354122789

产品详情

防爆墙(也叫抗爆墙)的作用是抵挡危险的冲击，由耐高温和高压的材料制成。一般用于把厂房或者库房内部有危险的部位分割开来，从而将危险事故范围缩小，已达到减轻危险对人员和设备造成伤害的目的。防爆墙由防爆板固定在钢结构龙骨上形成，中间填充防火岩棉。

抗爆板(也叫防爆板)采用三明治结构组成，表层结构为0.5mm热浸镀锌钢板，夹层为强化纤维水泥板。表层钢板是20mm间距，积打出5mm的圆孔，孔内钢板为锯齿状，深入水泥层，用高压将三者紧密结合，水泥凝固时即成为兼具钢板与水泥功能的防爆板。

防爆墙来说，它的类型大致上可分为钢筋混凝土防爆墙，钢板防爆墙，型钢防爆墙，砖砌防爆墙等。防爆墙具有抗冲击波的能力、能将危险的破坏作用限制在一定范围内的墙。有钢筋混凝土防爆墙、钢板防爆墙、型钢防爆墙和砖砌防爆墙。钢筋混凝土防爆墙的钢筋交错处牢固绑扎、墙厚通常为30~40cm;加厚墙基埋入地下深度应大于1m。防爆墙应能承受3MPa的冲击压力。在有危险的装置与无危险的装置之间，以及在有较大危险的设备周围应设置防爆墙或其他阻挡设施。

泄爆墙顾名思义就是能够泄掉在当中大部分的叠加效应，能够保护周围的建筑物不受到波及，并且有效的维护了利用泄爆板堆砌的墙面的稳定性，日照泄爆墙，它能够在泄压的时候不会造成二次的人身伤害或者财产损失。在工业建筑的使用中，这种材料因为良好的产品的性能，产品优势得到了越来越广泛使用。

泄爆墙是一种较为轻质的建筑材料并且具有轻微的脆性，因为在时候能够快速散成粉末状或者粉碎状态，轻松的泄压，维护墙面的稳定性，并且不会造成二次伤害。它还具有安装便捷的优势，只要人们的了解安装的流程与注意事项就能简单的进行安装，但是毕竟是建筑施工，尽量邀请专门的安装人员帮忙。

泄爆墙的应用将会越来越广泛，也即将得到部分性能的改良，将来会更符合人们的需求。

抗爆墙体应采用非燃烧材料，且不宜作为承重墙，其耐火不应低于4h。抗爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时，宜采用现浇钢筋混凝土墙构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm，配置3—6—10通长水平钢筋，泄爆墙厂家，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋，插筋绑扎或焊接。抗爆墙上不宜开孔留洞。当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

1、抗爆墙体应采用非燃烧材料，且不宜作为承重墙，其耐火不应低于4h。

2、抗爆墙可采用配筋砖墙。当相邻房间生产人员较多或设备较贵重时，宜采用现浇钢筋混凝土墙。

抗爆墙

3、配筋砖墙厚度应由结构计算确定，但不应小于240mm，砖强度不应低于MU7.5，砂浆强度不应低于M5。

构造配筋：沿墙身高度方向每隔500mm配置3—6—10通长水平钢筋，其两端应与钢筋混凝土框架或排架柱预埋插筋绑扎或焊接。当砖墙长度、高度大于6m时，泄爆墙多少钱，应设钢筋混凝土中间柱及横梁，并按构造配筋。混凝土强度等级不应低于C15，其端部应与屋面梁及框、排架柱连接；钢筋混凝土抗爆墙厚度不应小于180mm，混凝土强度等级不应小于C20，泄爆墙生产厂家，钢筋截面面积由结构计算确定；抗爆墙上不宜开孔留洞，当工艺管道、电缆等必须穿过时，孔洞不应大于200mm，孔洞周边应配置补强钢筋，孔洞应填封密实。

浩霖建材货源充足(图)-泄爆墙生产厂家-日照泄爆墙由山东浩霖新型建材有限公司提供。山东浩霖新型建材有限公司位于济南市济北开发区浩霖新型建材。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前浩霖建材在特种建材中享有良好的声誉。浩霖建材取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。浩霖建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。