

# 镀锌钢管采购 晨希物资 咸宁镀锌钢管

产品名称	镀锌钢管采购 晨希物资 咸宁镀锌钢管
公司名称	武汉晨希物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区白沙洲大道烽机电综合市场C区32-34号
联系电话	15107153343 15107153343

## 产品详情

镀锌钢管分冷镀锌管、热镀锌管，前者已被禁用，后者还被国家提倡能用。

- 1、镀锌层的均匀性：钢管试样在硫酸铜溶液中连续浸渍5次不得变红(镀铜色)。
- 2、表面质量：镀锌钢管的表面应有完整的镀锌层，不得有未镀上的黑斑和气泡存在，允许有不大的粗糙面和局部锌瘤存在。
- 3、镀锌层重量：根据需方要求，镀锌钢管可作锌层重量测定，镀锌钢管采购，其平均值应不小于500g/平方米，其中任何试样不得小于480g/平方米。

镀锌管热处理工艺温度也应根据零界点Ac1或Ac3确立，充分考虑金属材料元素的作用，为了更好地能够更好地加速奥氏体化，热处理工艺温度可较高些，一般为Ac1或Ac3以上50~100。高碳素工具钢管含较多强珠光体转化成元素，咸宁镀锌钢管，奥氏体结晶不锈钢钝化温度高，则可采用更高一些一些的热处理工艺升温温度。碳含量、锰量较高的华岐镀锌管则应取用较低的热处理工艺温度，避免奥氏体结晶不锈钢钝化。

### 镀锌钢管滚槽方式连接

(一) 滚槽焊缝开裂1、将管口压槽部分的内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。2、调整钢管与滚槽设备的轴心，并要求钢管与滚槽设备水平。3、调整压槽速度，压槽成型时长不能超过规定，均匀、缓慢施力。

(二) 滚槽钢管断裂1、将钢管管口压槽部分内壁焊筋磨平，减少滚槽阻力。2、调整钢管与滚槽设备的轴心，要求钢管与滚槽设备水平。3、调整压槽速度，压槽速度不能超过规定，均匀、缓慢施力。4、检查滚槽设备的支撑辊与压力辊的宽度和型号，是否存在两辊尺寸不相匹配而造成咬合现象。5、用游标卡尺检查钢管的沟槽是否规定。

镀锌钢管采购-

晨希物资(在线咨询)-咸宁镀锌钢管由武汉晨希物资有限公司提供。武汉晨希物资有限公司是湖北武汉，其它的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在晨希物资领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创晨希物资更加美好的未来。